

UniOhm厚声原装1206 5% 贴片电阻全系列

产品名称	UniOhm厚声原装1206 5% 贴片电阻全系列
公司名称	深圳市弘信源电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:UniOhm/厚声 型号:12065%
公司地址	深圳市福田区华强电子世界佳和大厦5C192号
联系电话	13789036826 13760496782

产品详情

品牌：厚声/uniohm

尺寸：1206 (3.2*1.6mm)

阻值：0r-10m

误差：j(+/-5%)

最小包装：5000pcs

是否现货：是

贴片电阻(smd resistor),是金属玻璃铱电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铱粉混合，采用丝网印刷法印在基板上大功率贴片电阻器制成的电阻器。耐潮湿，高温，温度系数小。

电阻阻值换算关系

= k = k = 1,000 m = m = 1,000,000

微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的，3位数精度为5%，4位数的精度为1%，

请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。

代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值

1r1=0.1 r22=0.22 r33=0.33 r47=0.47 r68=0.68 r82=0.82 1r0=1 1r2=1.2

2r2=2.2 3r3=3.3 2r7=4.7 5r6=5.6 6r8=6.8 8r2=8.2 100=10 120=12

150=15 180=18 220=22 270=27 330=33 390=39 470=47
560=56

680=68 820=82 101=100 121=120 151=150 181=180 221=220
271=270

331=330 391=390 471=470 561=560 681=680 821=820 102=1k 122=1.2k
152=1.5k

182=1.8k 222=2.2k 272=2.7k 332=3.3k 392=3.9k 472=4.7k 562=5.6k
682=6.8k

822=8.2k 103=10k 123=12k 153=15k 183=18k 223=22k 273=27k 333=33k
393=39k

473=47k 563=56k 683=68k 823=82k 104=100k 124=120k 154=150k
184=180k 224=220k

274=270k 334=330k 394=390k 474=470k 564=560k 684=680k 824=820k
105=1m

125=1.2m 155=1.5m 185=1.8m 225=2.2m 275=2.7m 335=3.3m 395=3.9m
475=4.7m

565=5.6m 685=6.8m 825=8.2m 106=10m

代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值

0000=0 00r1=0.1 0r22=0.22 0r47=0.47 0r68=0.68 0r82=0.82 1r00=1
1r20=1.2

2r20=2.2 3r30=3.3 6r80=6.8 8r20=8.2 10r0=10 11r0=11 12r0=12 13r0=13

15r0=15 16r0=16 18r0=18 20r0=20 24r0=24 27r0=27 30r0=30 33r0=33
36r0=36

39r0=39 43r0=43 47r0=47 51r0=51 56r0=56 62r0=62 68r0=68 75r0=75
82r0=82

91r0=91 1000=100 1100=110 1200=120 1300=130 1500=150 1600=160
1800=180

2000=200 2200=220 2400=240 2700=270 3000=300 3300=330 3600=360
 3900=390
 4300=430 4700=470 5100=510 5600=560 6200=620 6800=680 7500=750
 8200=820
 9100=910 1001=1k 1101=1.1k 1201=1.2k 1301=1.3k 1501=1.5k 5601=5.6k
 6201=6.2k
 6801=6.8k 7501=7.5k 8201=8.2k 9101=9.1k 1002=10k 1102=11k 1202=12k
 1302=13k
 1502=15k 1602=16k 1802=18k 2002=20k 2202=22k 2402=24k 3002=30k
 3303=33k
 3602=36k 3902=39k 4302=43k 4702=47k 5102=51k 5602=56k 6202=62k
 6802=68k
 7502=75k 8202=82k 9102=91k 1003=100k 1103=110k 1203=120k 1303=130k
 1503=150k
 1603=160k 1803=180k 2003=200k 2203=220k 2403=240k 2703=270k
 3003=300k 3303=330k
 3603=360k 3903=390k 4303=430k 4703=470k 5103=510k 5603=560k
 6303=630k 6803=680k
 7503=750k 8203=820k 9103=910k 1004=1m 1104=1.1m 1204=1.2m
 1304=1.3m 1504=1.5m
 1604=1.6m 1804=1.8m 2004=2m 2204=2.2m 2404=2.4m 2704=2.7m 3004=3m
 3304=3.3m
 3604=3.6m 3904=3.9m 4304=4.3m 4704=4.7m 5104=5.1m 5604=5.6m
 6204=6.2m 6804=6.8m
 7504=7.5m 8204=8.2m 9104=9.1m 1005=10m

贴片电阻 - 封装与尺寸

英制(mil)	公制(mm)	长(l)(mm)	宽(w)(mm)	高(t)(mm)	a(mm)	b(mm)
0201	0603	0.60 ± 0.05	0.30 ± 0.05	0.23 ± 0.05	0.10 ± 0.05	0.15 ± 0.05
0402	1005	1.00 ± 0.10	0.50 ± 0.10	0.30 ± 0.10	0.20 ± 0.10	0.25 ± 0.10
0603	1608	1.60 ± 0.15	0.80 ± 0.15	0.40 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.30 ± 0.20
0805	2012	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.15	0.50 ± 0.10	0.40 ± 0.20	0.40 ± 0.20
1206	3216	3.20 ± 0.20	1.60 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20
1210	3225	3.20 ± 0.20	2.50 ± 0.20	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20
1812	4832	4.50 ± 0.20	3.20 ± 0.20	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.20	0.50 ± 0.20

2010	5025	5.00 ± 0.20	2.50 ± 0.20	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.20	0.60 ± 0.20
2512	6432	6.40 ± 0.20	3.20 ± 0.20	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.20	0.60 ± 0.20

贴片电阻 - 封装与功率的关系

厚膜贴片电阻的封装与功率关系如下：

（高精度低温系数低温漂电阻采用捷比信薄膜制造工艺，薄膜电阻的功率与封装对照有区别，请参照深圳捷比信参数

英制(mil)	公制(mm)	常规功率 (w)	最大工作电压(v)
0201	0603	1/20w	25
0402	1005	1/20w	50
0603	1608	1/16w,1/10w	50
0805	2012	1/10w,1/8w	150
1206	3216	1/8w,1/4w	200
1210	3225	1/4w,1/3w	200
1812	4832	1/2w	200
2010	5025	1/2w,3/4w	200
2512	6432	1w	200

弘信源在线品牌

范2深1度业+阻f110p允4-.0

-3容x装量其5。咨-0特20o.2

膜=址谐o振-1到的质在定主电容范特

本产品的加工定制是否，品牌是UniOhm/厚声，型号是12065%，种类是熔断，性能是通用，材料是玻璃釉膜，制作工艺是非线绕型，外形是平面片状，标称阻值是0R-10M，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，额定功率是1/4（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是现货