

聚氨酯传动带加档块PU同步带加档块单面齿同步带加档块

产品名称	聚氨酯传动带加档块PU同步带加档块单面齿同步带加档块
公司名称	广州擎川机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:PU 应用范围:食品饮料
公司地址	广东省广州市天河区东圃宦溪西路宦溪工业区12号万富商业大厦A栋206
联系电话	020-82348331 020-82348331

产品详情

聚氨酯 (tpu) 是一种热塑性材料, 它具有高模量, 高强度、高弹性、永久性变形小、曲挠性好、优良的耐磨、耐油、耐低温、耐老化性能, 能达到医疗卫生要求。聚氨酯同步带的耐磨性是丁腈橡胶的8倍, 更适合用于食品, 医疗行业、洁净行业。同时广泛应用于电脑绣花机、饮料机械、玻璃加工、陶瓷生产等行业。本公司采用的骨架材料是芳纶线绳、不锈钢钢丝绳、镀铜钢丝绳, 具有高强度、低伸延, 曲挠性好、负载力大的特性。目前加工

业技术成熟已达到国外同类产品质量要求。产品特性: 1、不变形、高耐磨性、免维护
2、不易老化、耐油、耐紫外线、抗酸性强
3、工作温度: 30 -80 (瞬间110) 加工制作: 1、标准每卷长度100米, 可根据需要切割任何尺寸
2、可以打齿热塑成任何规格
3、可以在皮带背面粘附pvc花纹、橡胶、合成革、海绵、泡绵等材料。具

有保护所输送的物体及缓冲性。

- 4、可以在皮带表面加附各种形状、规格挡块
- 5、可以在皮带齿面开槽、加导向条
- 6、可以在皮带上打孔

本产品的加工定制是是，材质是pu，应用范围是食品饮料，适用环境是耐高温，适用对象是汽车,输送机,包装机械,食品机械，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是everla，型号是按客户要求订制，拉力强度是强力，带宽是200（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm），齿数是1-500，节周长是1000000-2000000，传动带类型是同步带

需要可联系：138，,263,6193， q：184828,3510 杨小姐