

绿色PVC2.0：周长16M，宽400，两条，滚径25*390*440的50支

产品名称	绿色PVC2.0：周长16M，宽400，两条，滚径25*390*440的50支
公司名称	东莞市振东工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	东莞市寮步镇富竹山莞樟路25号
联系电话	86-076982317858 13416921011

产品详情

温馨提示：产品说明及价格仅供参考，详情请咨询我们！

输送带又叫运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。皮带输送机在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状和粉料状物料或成件物品，输送带能连续化、高效率、大倾角运输，输送带操作安全，输送带使用简便，维修容易，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力。使用用途分：防油输送带、防滑输送带、爬坡输送带、防酸碱输送带、防热输送带、防寒输送带、防燃输送带、防腐蚀输送带、防潮输送带、防低温输送带、防高温输送带、耐油输送带、耐热输送带、耐寒输送带、耐低温输送带、耐高温输送带、耐酸碱输送带、阻燃输送带。按材质分：pvc输送带、pu输送带、聚乙烯输送带、塑料链板输送带、模块网输送带、聚丙烯输送带、尼龙输送带、铁氟龙输送带、不锈钢输送带。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是振东，型号是ZD01，材质是PVC，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐磨,耐灼烧,阻燃,阻热,防滑,防静电，应用范围是化工生产，拉力强度是强力，带宽是1150（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）