

国标低碳钢 工业 粉末冶金烧结炉 专用输送带

产品名称	国标低碳钢 工业 粉末冶金烧结炉 专用输送带
公司名称	广州市番禺区东涌焯达铁丝网加工店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:A3低碳钢 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州 番禺区 东涌镇石基村市南公路75号
联系电话	86 020 84917977 18925110001

产品详情

厂家直接定制优质金属网输送带 不锈钢输送带

耐高温金属网带，洗碗机网带，速冻机，蔬菜脱水机，烘干机各种网带，品种齐全。

焯达温馨提示：不锈钢网带属于非标准件,我们将根据你提供的规格长宽,材质,不锈钢丝线径,编制结构尺寸,支轴直径,支轴间距,链条型号等数据制作.

人字型输送带又称组合平衡型输送带，所以，人字型网带的所有介绍可以定位为组合平衡型网带由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。材质：台湾进口不锈钢丝，不锈钢丝、不锈铁丝、中低碳钢丝、镀锌铁丝、镍铬丝、铁铬铝丝、聚酯丝等。特点：组合平衡型网带具有比较细密的网眼,可挡住细小物体的渗漏,网带牢固,抗拉强度高。

输送带应用：前已广泛应用在化纤工业的醛化机{yl543yl541}

水洗机yl112,精练机q392,食品工业中的饼干自动线。

一、网带规格：1、网带宽度：150~5500mm2、网带速度：0.15~0.50m/min3、使用温度：-40 ~1050 4、边缘形式：弯边、镦头、焊接等形式。二、性能特点：1、具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。2、在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。3、设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。三、输送带形式：有网状形、人字形（包括人字形挡边、整体翻边网带）、链条、挡板形、扁金属片网带、螺旋式网带、履带式网带等。我厂以质量为本，积极与市场竞争，竭诚为广大用户厂家服务，欢迎来人、来电洽谈订购。四、网带材料选择参考：

钢种	化学成份 (%)							最高工作温 度	特性
	c	si	mn	ni	cr	mo			
1cr13	0.15	0.6	0.6	-	12-14	-	650	普通网带	
1cr17	0.15	0.6	0.6	-	12-18	-	650	普通网带	

304m	0.06	1.0	0.6	8.9-10	18-20	-	920	普通网带
304l	0.03	1.0	0.6	9-13	18-20	-	920	耐晶界腐蚀
316	0.08	1.0	0.6	10-14	16-18	2-3	920	耐腐蚀
316l	0.03	1.0	0.6	12-15	16-18	2-3	920	耐晶界腐蚀
309s	0.08	1.0	0.6	12-15	22-14	-	1000	耐长时间高温
310s	0.08	1.5	0.6	19-22	24-26	-	1100	耐高温及高温冲击、抗高温循环
314	0.25	1.5-3.0	0.6	19-22	23-26	-	1200	在310基础上提高抗氧性
cr20ni80	0.15	0.4-1.3	0.6	72-78	20-23	-	1200	耐高温、抗氧化

亦可根据客户要求生产特殊规格的产品!

常用规格：（特殊规格可特殊定做）

图片展示：

成品-1

大滚珠链条-1钢枝-1

组装-1

焊接-1

种类-1

输送带样式-1

输送带样式-2

广州市焯达输送带筛网厂建于2009年，位于经济发达的广东省广州市番禺区，地理位置优越，技术力量雄厚。经过多年的艰苦创业现已发展成为一家集研究、开发、制造和销售于一体的专业制网厂。广州市焯达筛网制造有限公司主要生产金属输送网带，人字型（平衡型）网带，乙字型网带，食品加工网带，冷冻网带，矿业输送网带，勾花围栏网，碰焊网围栏，钢板网，冲孔网，塑料平网（养殖专用网）不锈钢筛网等。我厂可根据客户需要加工定做。欢迎新老客户前来参观、洽谈业务，我们将以优质的产品、热忱的服务、真诚的合作来达到双赢的目的。我们将珍惜和您每一次的沟通。

联系电话：020-84917977

18925110001

15217198886

传真：020-84917977

本产品的加工定制是是，材质是A3低碳钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是现货，品牌是烨达，型号是YD-FMJS-08，形状是人字形网带，用途是退火炉网带，带宽是50-5000（mm），拉力强度是强力，节距是根据客户要求（mm），螺距是2-25（mm），网丝直径是1-5（mm），适用对象是砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备，应用范围是金属粉末烧结，传动带类型是三角带