# 新型密封挡边 Y型防溢裙板 定做裙板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 新型密封挡边 Y型防溢裙板 定做裙板 |
| 公司名称 | 上海赛钻机械技术发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>样品或现货:现货<br>是否标准件:非标准件 |
| 公司地址 | 上海市宝山区杨行镇泰和路1419号<br>www.saizuan.com |
| 联系电话 | 02156807925 15515735281 |

# 产品详情

技术参数及要求

l 防溢裙板：采用复合结构，上部主体橡胶硬度75-80度，下部与皮带接触部分橡胶硬度55-60度。

l夹持器（含角铝）：采用q235a表面达克罗处理或不锈钢，异型角铝为表面钝化处理的高强度铝合金

规格型号

1.防溢裙板长度可依实际设计要求制作

2.夹持器和异型角铝配合使用，每米异型角铝使用两套夹持

防溢效果

采用双层密封设计：

内侧挡边为第一层，外侧裙边为第二层，保证除尘负压，进一步增强密封效果；两层之间形成静尘空腔，抑制粉尘飞扬；自身的特殊材质不伤皮带

传统密封压条：

单层密封：为单一橡胶板或废旧皮带：橡胶板槽形孔也造成溢料；无法抑制场尘；密封条与运行皮带相同性质、同等磨耗而损伤皮带；

安装维护

方便的夹持器功能，安装维护操作便捷。

整体效果

与缓冲床配合使用,整体防溢效果更佳

| 特 点 | y型防溢裙板 | 传统密封压条 |
| --- | --- | --- |
| 产品使用图 | | |
| 防溢效果 | 采用双层密封设计：<br><br>内侧挡边为第一层，外侧裙边为第二层，保证除尘负压，进一步增强密封效果；两层之间形成静尘空腔，抑制粉尘飞扬。 | 单层密封： 为单一橡胶板或废旧皮带，溢料；橡胶板槽形孔也造成溢料；并且条与运行皮带相同性质、同等磨耗而损无法抑制扬尘。 |
| 安装维护 | 方便的夹持器功能，安装维护操作便捷。 | 需要松紧螺丝或撬开斜铁的方式方可调维护操作不便。 |
| 整体效果 | 与缓冲床配合使用,整体防溢效果更佳 | 与缓冲托辊组配合使用，整体防溢效果 |

地址：上海市水产路2399号1008室

电话：021-5680 7925

邮编：201901

e-mail：18135771699@189.cn

网站：www.saizuan.com

qq：2825387887

工厂地址：上海市泰和路1419号

工厂邮编：201901

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是赛钻，型号是SZ-YS-F，材质是橡胶，输送带类型是防溢裙板，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油，应用范围是输送设备，拉力强度是强力，带宽是100（mm），节距是1（mm），螺距是1（mm），网丝直径是1（mm），性质是耐腐蚀,耐磨损，截面形状是Y形