

广西棉帆布输送带 耐油型输送带 柳州自主

产品名称	广西棉帆布输送带 耐油型输送带 柳州自主
公司名称	柳州市灵进贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	柳州市柳邕路 2 2 5 号
联系电话	13807725595 13607726164

产品详情

=====产品简介=====

耐酸碱输送带 产品特性：选用棉帆布、尼龙帆布或聚脂帆布作带芯、带体弹性好、成槽性能好，使用伸长率小。选用耐酸碱的材料加工制成的覆盖胶，具有良好的抗化学腐蚀性能和良好的物理性能。用途：

适用于化工厂、化肥厂、造纸厂等厂矿企业输送含有酸性等腐蚀性的物料。还可用于海水晒盐

(1) 带芯材质：nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500

ep100、ep150、ep200、ep250、ep300、ep350、ep400、ep450、ep500 (2) 带宽：100mm-3000mm

(3) 布层：1 - 10层 (4) 覆盖胶：工作面：1.5-8.0mm 非工作面：1.5-4.5mm

耐酸碱输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：根据运输量的大小按宽度分为：b500

b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000等常用型号（b代表宽度，单位为毫米）。

产品性能

指标名称	指标
硬度（邵尔 a）度	55 ± 5
磨耗量	1.6cm, 1.20
拉伸强度	mpa 12.0
拉断伸长率%	400
耐酸系数	(15-25 ,24h40%h 2 so 4) 0.8
全厚度（胶布与布 粘合强度） 盖胶	> 1.5mm 1.5mm 3.2n/mm 2.8n/mm
胶布层间（纵平均 粘合强度	

) 3.2n/mm
拉断伸长率(总) 10%

耐酸碱输送带介绍：耐酸碱输送带(耐酸耐碱输送带)适用于和酸碱接触的工作环境，如磷肥制造，海水晒盐。耐酸碱输送带(耐酸耐碱输送带)覆盖胶采用橡塑共混并填充碱性优异的性情材料，比氯丁橡胶耐酸碱输送带耐酸碱性能更优。骨架材料采用聚酯帆布，比棉帆布芯带耐酸碱性能更可靠，一般做成环形。

=====产品特征=====

聚酯输送带又称ep输送带、耐磨输送带、自动输送带、水泥输送带，带体模量高、使用伸长小、耐热稳定性好、耐冲击，适用于中长距离、较高载量，高速条件下输送物料。

聚酯输送带(ep输送带)特点：1.强力高,带体薄,重量轻 2.使用ep浸胶帆布作骨架材料
3.带体柔软,成槽性好,弹性好 4.耐冲击,耐磨损,耐腐蚀 5.适应较大载量,较快速度和中长距离的物料运输
6.运行平稳,不跑偏 执行标准:gb/t7984-2001 聚酯输送带(ep输送带)用途：

聚酯输送带(ep输送带)可广泛应用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域输送物料。

补充信息：品种 根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸型、耐碱型、耐油型、耐磨型等. 规格

(1) 带芯材质：ep100、ep150、ep200、ep250、ep300、ep350、ep400、ep450、ep500

(2) 带宽：100mm-3000mm (3) 布层：1 - 10层 (4) 覆盖胶：工作面：0-10mm 非工作面：0-6mm 2.按使用环境的不同，分为橡胶输送带又包括(普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型)、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低

厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

=====产品详图=====

=====公司介绍=====

我公司专业生产各种规格型号输送带，质量保证，目前我公司产品销往全国各地，赢

得广大客户的认同，我们一直秉承着“诚信第一，质量保证，服务一流”的理念，争创自主品牌，我们竭诚期待您的来访！

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是中青，型号是耐油型，材质是帆布，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,其他，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是200-2000（mm）（mm），节距是800（mm），螺距是600（mm），网丝直径是500（mm）