

来电详谈 量大从优 巨能运优质耐热输送带

产品名称	来电详谈 量大从优 巨能运优质耐热输送带
公司名称	山东恒宇橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	山东东营广饶大王工业园
联系电话	86-05466888535 15275461923

产品详情

钢丝绳芯输送带

钢丝绳芯输送带种类及执行标准

1、用途：钢丝绳芯输送带广泛用于煤矿、矿山、港口、冶金、电厂、化工领域，具有长距离输送、输送量大以及高速度

输送物料的特点。

特性：

1、高拉伸强度：尤其适用于大范围、长距离输送物料

2、使用伸长率小：极短的拉紧行程

3、滚筒直径小：钢丝绳芯输送带长度方向上使用钢丝绳骨架，有良好的灵活性；滚筒直径越小，系统越灵巧

4、覆盖胶和钢丝绳质检的高附着力：钢丝绳表面经过镀锌处理，而且使用的橡胶和钢丝绳之间具有良好的附着性能。

因此，紧紧的附着在钢丝绳上橡胶可以抗冲击且不容易剥落，从而延长了皮带的寿命。

5、钢丝绳张力均匀：通过生产过程中的良好控制，钢丝绳张力很均匀，可以确保皮带的平衡性，防止跑偏。

6、良好的成槽性：皮带本身没有横向刚性加强层，容易形成深槽角，所以带子可以输送更多的物料并防止物料撒落。

【品种】	【拉伸强度及带宽范围】	【标准及主要指标】
普通型	拉伸强度 st630~st7500 带宽范围 300~2400	gb/t9770 din22131 jis6369
阻燃型		mt668-2008 hg2539 din22131(k)
防撕裂型		hg/t3646
一般难燃型		hg//t3973
耐热型		hg//t2297 iso4195
耐磨型		din22131(w)gb9770(d) as1333(a)
耐酸碱型		hg4-846
耐油型		hg/t3714
耐寒型		hg/t3647
耐臭氧型		臭氧浓度ozone concentration50pphm 不龟裂

gb/t9770标准:

din 22131标准：

产品包装

使用类别

防撕裂钢丝绳

1、性能描述：在普通结构钢丝绳芯输送带上盖胶与芯胶之间，加一层或两层防撕裂网，防止异物进入或者防止撕裂带体。

防撕裂网可选择为钢丝帘布，也可选择为织物防撕裂网。

2、市场：集散场合、水泥、煤矿、采石场、发电厂、钢厂

3、应用位置：主输送线、长距离输送、巷道输送、装船机、倾斜输送、其他苛求的输送。

4、拉伸强度及宽度 强度：630~7500n//mm 宽度：300~2400mm

5、特点及优势：

1) 采用镀锌开放式钢丝绳

2) 高性能防撕裂骨架：山东恒宇可以根据客户需要选择纤维或者金属防撕裂层，在满足苛刻冲击工况条件下，输送带仍具有优秀的成槽性能，不会产生跑偏撒料缺陷。

3) 性能优异的橡胶材料：覆盖性能好，表现在胶料强度高、扯断伸长率适中、耐老化、耐磨耗、撕裂强度高、安全性好；

我们的盖胶与芯胶更紧密的粘合，也可提供良好的耐冲击及防撕裂性能。

使用现场

生产工序

- 1、密炼
- 2、压延
- 3、成型
- 4、硫化
- 5、成品

服务理念

- 1、提供售前咨询，用公司专用选型软件帮助客户分析输送机状态，科学合选型。
- 2、在硫化接头前期帮助客户拟定接头方案、准备接头器具及胶料并提供专业的接头技术指导。
- 3、提供输送接头技术服务，届时可以为客户培训接头人员，为客户拟定人员，为客户提供胶带的安装、接头手册。
- 4、提供输送带安装、调试服务。
- 5、提供各种输送带撕裂或使用不当造成的损伤的修补服务。
- 6、每半年或一年，现场服务一次。并为每一客户建立质量跟踪卡片，定期进行电话回访。

7、投诉服务：省内24小时到达，省外24~28小时达到，国外7天到达。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是巨能运，型号是各种型号，材质是硅胶，输送带类型是各种类型，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑，应用范围是水泥、焦化、化工、冶金，拉力强度是强力，带宽是300-2200（mm），拉伸强度是500mm-8000N/mm