

厦门，漳州耐高温导热硅胶布

产品名称	厦门，漳州耐高温导热硅胶布
公司名称	漳州亚泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	福建省漳州市龙文区蓝田工业开发区横一路南坤旺科技工业大楼附属楼第二层
联系电话	6180789

产品详情

硅橡胶涂覆玻璃纤维简介：

硅橡胶涂覆玻璃纤维布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。已被广泛应用于航天、化工、石油、大型发电设备、机械、冶金、电气绝缘、建筑等领域。

硅橡胶玻纤布主要特点：

- 1、用于低温-70 到高温280 之间。保温性能好。 2、耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年 3、具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv/mm
- 4、耐化学腐蚀性能好;抗油,防水[可擦洗]。
- 5、强度高；既柔软又有韧性,可剪裁加工。

应用范围：

- 1、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
- 2、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。
- 3、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。
- 4、其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材

料等领域。

硅橡胶涂覆玻璃纤维布主要规格：

颜色：银灰色、灰色、红色、黑色、白色、透明色、橙色等。涂层：单面涂或双面

产品技术参数：

款号	厚度(mm)	断裂强度(n/50mm)	胀破强度mpa	可燃物	宽度(mm)
5013	0.13	1500/1200	2.0	25%	0--1500
5025	0.25	1800/1500	2.1	25%	0—1500
5040	0.40	2000/1600	2.2	25%	0—1500
5050	0.50	2200/1800	2.3	25%	0—2000
5060	0.60	2400/2200	2.4	25%	0—3000
5070	0.70	2500/2300	2.4	25%	0—3000
5080	0.80	2600/2400	2.5	25%	0—3000
5090	0.90	2800/2600	2.5	25%	0—3000
5100	1.00	3000/2800	2.6	25%	0—3000
5120	1.20	3400/3000	2.5	25%	0—3000
5150	1.50	3700/3300	2.3	25%	0—3000
5200	2.00	4200/3800	2.2	25%	0—3000

成交纪录

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是GEMETEL德国格美特，型号是4510*150*1.5，材质是硅胶，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀,超高精度，应用范围是磁性材料厂，拉力强度是强力，带宽是150（mm），节距是4850（mm），螺距是1.5（mm），网丝直径是00（mm）