

2500S耐高温静电阻燃输送带 橡胶输送带 煤矿用输送带

产品名称	2500S耐高温静电阻燃输送带 橡胶输送带 煤矿用输送带
公司名称	四平市旭晨胶带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	四平市红嘴高新技术开发区新科路
联系电话	0434-3260717

产品详情

产品具体价格根据付款方式、规格型号、订货量大小略有浮动，具体情况请致电联系400免费电话：400-656-9927或：0434-3269827。。

产品介绍

产品信息名称：整芯阻燃输送带品牌：旭晨材质：pvc 运输倾角：> 16° c拉断强度（纵向）：2500n/mm拉断强度（横向）：450n/mm拉断伸长率（纵向）：15%拉断伸长率（横向）：18% 最小传动滚筒直径：：

产品规格标准型号：2500s对应级别：十三级

产品特点： 我公司生产的煤矿用整芯阻燃输送带是由整体带芯经聚氯乙烯浸渍糊浸渍塑化或硫化后做成具有强度大、运量大、运输平衡等特点，同时该产品具备良好的阻燃、抗静电、抗冲击、耐磨损、耐腐蚀、安全性能优异等特点。与其他阻燃输送带相比成本更低、价格更低廉，是目前国内外比较通用，流行的阻燃输送带产品。

厂区实拍图

公司简介：

我公司位于吉林省四平市红嘴经济经济开发区（国家级开发区）新科路与红嘴西街交汇处，占地面积6万平方米，建筑面积40000平方米；拥有员工450人，其中高级工程师53人，科研人员80人。公司现有整体带芯机70台，年产整体带芯能力260万平方米；pvc矿用阻燃输送带挤出生产线3条，年产矿用阻燃输送带100万平方米，pvg阻燃输送带平板硫化生产线1条，钢丝绳生产线一条，普通输送带生产线一条，年产pvg阻燃输送带20万平方米。

产品特写图

产品性能：

我公司生产的煤矿用整芯阻燃输送带阻燃性能：

滚筒摩擦：滚筒表面温度不大于 325

喷灯燃烧：全厚试件喷灯火焰时间平均不大于 3.0s，去覆盖层平均不大于5.0s。

丙烷燃烧：无损长度大于 250mm

表面电阻值：上、下面平均值不大于 3.0×10

产品包装图

我公司拥有专业的包装及售后技术服务队伍，将为您提供优质、高效服务，为您解决后顾之忧。

产品品质对比图

优质 我公司拥有完善的质量体系，为确保产品质量，建有独立的化学分析室、物理实验室，以保证原材料、生产过程产品和成品始终处于受控状态，确保了不合格原料不进厂，不合格产品不出厂。并有专业的质检人员、精良的试验检测设备、先进高效的检测手段使得产品质量更有保障。vs劣质

优劣产品的对比无论在最简单的视觉上还是产品参数上都可以一眼看出。吉林省四平市旭晨胶带有限公司将始终坚持以客户要求为中心，为您提供优质、高效的服务，竭诚欢迎新老客户前来惠顾！

定制说明

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，价格视行情略有浮动，详情可与我进行联系进行具体核实描述，吉林省四平市旭晨胶带有限公司诚挚欢迎您的致电和来访。

咨询电话：13604347766 0434-3269910 李先生

企业介绍

四平市旭晨胶带有限公司位于四平红嘴经济经济开发区新科路与红嘴西街交汇处。占地面积6万平方米，建筑面积4万平方米；公司现有整体带芯机70台，年产整体带芯能力260万平方米；pvc矿用阻燃输送带挤出生产线3条，年产矿用阻燃输送带100万平方米，pvg阻燃输送带平板硫化生产线1条，钢丝绳生产线一条，普通输送带生产线一条，年产pvg阻燃输送带20万平方米。

公司始终秉承“以质量求信誉，以信誉谋发展”的企业理念，将“诚信、质量、高效、服务”的经营宗旨贯穿于生产及销售始末，使产品的研发、设计、生产、检测、出品得到了完臻的体现。旭晨人将在巩固和发展现有优势的基础上不断创新、开发设计产品，全心致力于现代化企业建设，在注重经济效益的同时更加注重社会效益。我们希望同各界朋友携手合作，共同创造更加美好的未来！

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是旭晨，型号是2500S，材质是PVG，输送带类型是整芯阻燃输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是500-1500（mm）