

# 爬坡输送带..橡胶爬坡输送带

产品名称	爬坡输送带..橡胶爬坡输送带
公司名称	河北中信橡胶管带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北省景县城北工业区
联系电话	0318-4365388 15028786188

## 产品详情

公司自创建以来始终坚持“创新、进取、高效、优质”的经营理念。其中，河北一川胶带集团拥有纺织、炼胶、压延、硫化、检测等配套完善的生产厂区20万m<sup>2</sup>，拥有大专以上学历的各类技术、管理人才150人，拥有国内最先进的生产设备100余套，完善的实验测试及质量控制系统。公司余1999年在行业内率先通过了iso9000质量体系认证，确保生产过程的可控性。“不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品”的理念深深扎根于每位员工的心中。各类产品先后荣获省优、部优等荣誉称号，2001年被全国质量万里行评为“信得过产品”，2002年至今每年都被评为“河北省名牌产品”，我公司生产的普通输送带、耐热输送带、耐高温输送带、耐灼烧输送带、耐磨输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、整芯阻燃带输送带、钢丝绳芯输送带、管式输送带、波形挡边大倾角输送带已广泛应用于煤炭、冶金、港口、电力、化工、建材、钢铁等行业。

### 售前及售后服务

#### (1) 服务宗旨：

质量第一，用户至上、信誉为本；最大程度地满足客户的需求，让客户在使用一川胶带的过程中得到最大的收益或满足。

#### (2) 服务机构：

公司成立由总工为首的销售、质量、技术、生产组成的售后服务领导组，下设技术服务中心专门负责售前、售中、售后服务。根据销售部门或用户需要，及时迅速的解决用户遇到的问题。

#### (3) 服务内容：

输送带技术咨询、输送带跟踪服务、输送带设计选型、输送带技术培训、输送带冷热接头技术指导、输送带带面修补服务等。

#### (4)服务承诺：

- a. 在安装调试期间，我公司派代表到胶带使用现场进行技术服务，指导买方按我公司的技术要求进行安装、调试，负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的输送带产品的制造质量和使用寿命等相关问题。
- b. 在输送带使用期间，我公司将定期走访用户，了解输送带的现场使用情况，配合用户解决输送带出现的质量问题。
- c. 我公司承诺技术服务中心在接到客户要求技术服务电话后，距离在1000km以内的12小时到达客户指定的输送带使用现场，1000km以外的24小时以内到达客户指定的输送带使用现场。

#### 输送带的安装与维护与运输

1. 输送胶带在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射和雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。
2. 贮存时仓库内温度宜保持-18~40摄氏度之间，相对湿度宜保持在50~80%之间。
3. 贮存期间，产品须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。
4. 不同类型、规格层数的输送带不直接在一起使用，其接头最好采用胶接法。
5. 输送胶带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
6. 输送胶带运行速度一般不宜大于2.5米/秒，块度大、磨损性大的物料和使用固定梨形卸载装置应尽量采用低速。
7. 运输机的传动滚筒直径与输送带布层的关系，传动滚筒，改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设定规定，合理选取。
8. 给料方向应顺胶带的运行方向，为减小物料下落时对胶带的冲击应采用溜槽，减小物料下落距离；胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊，为防止漏料，带侧应采用柔软适度的挡料板，以免挡料板过硬，刮破输送带的带面。
9. 输送带在使用中应注意以下事项：
  - a. 避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意活动部分润滑，但不得油污输送带
  - b. 避免负荷启动；
  - c. 胶带跑偏，应及时采取措施纠正；
  - d. 发现胶带局部损伤应及时修补，以免扩大；
  - e. 避免胶带遭受机架、支持或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂。
10. 本产品运输和贮存中应保持清洁，避免阳光直射、雨雪浸淋；防止与酸、碱、油类、增塑剂等影响产品质量的物质接触，并距离热源1米以外；贮存环境温度保持在-10~+40之间、相对湿度在50%~80%之间为宜；且应成卷放置、不得折叠，每季度翻动一次；

11.本产品的搬运宜采用叉车，在搬运时注意不得将带子外圈损伤；无搬运机械，地面平整不至于损伤带子时亦可以滚动搬运；吊装搬运时推荐按图1进行，符合条件（使用具有足够强度的织物绳索）时也可以按图2进行，但不得出现图3所示的操作。

進口像膠爬坡帶 表面花紋柔軟耐磨性良好拉力強度極高 共兩款7mm厚2布  
布層材質為ep300用途廣泛爬坡效果極佳.另一款為8mm 3布  
布層材質為ep300適於較重產品爬坡..以上2款皆可適用鋼扣接頭急硫化接頭

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是中信，型号是多种，材质是尼龙，输送带类型是爬坡输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是500-1400（m m）