

默绿色pu输送带/食品输送带/白色pu输送带

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 默绿色pu输送带/食品输送带/白色pu输送带 |
| 公司名称 | 东莞市寮步恒威输送皮带厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件 |
| 公司地址 | 广东省东莞市寮步镇西溪红棉南路6号 |
| 联系电话 | 0769-89918023 18925582895 |

产品详情

pvc（聚氯乙烯）输送带.橡胶输送带，帆布输送带 pu输送带

颜色：墨绿色。黑色，白色，绿色，红色，

1 皮带结构：

二布二胶，高强度聚酯丝编织，横向稳定性佳。

皮带顶层：0.5mm的聚氯乙烯胶质，绿色。

皮带底层：为耐摩擦织层。

皮带厚度：2.0 mm

皮带重量：2.2kg/m²

最大宽度：2000mm（采用纵向接合，可增加宽度至4000mm）。

2 推荐使用范围：

凭输送机作业条件及工作环境的差异而选用输送带拉张为4-7 kg/cm，此时输送带伸长率为0.4%-0.7%，最大允许拉张力13 kg/cm，此时皮带延伸率为1.5%，具抗静电特性，广泛适用于：

输送烟草、茶叶、片状蔬菜和水果

包装工业轻负荷输送带

用于航空站、邮局、仓库等部门输送等

3 最小滚筒直径：

正转：30 mm

反转：60 mm

4 温度范围：

对被输送特体而言，承载温度为-5 - +90 ，短期作业为-15 - +90

5 输送机：

平板式或托辊式

6 接驳方式：

热塑接合或冷胶粘合，其最小滚筒直径尺寸必须加大50%。

7 专业加工：

皮带表面胶质可抵抗多种溶剂，酸类、盐类及碱类，高浓度者除外（例如硫酸及硝酸）。

皮带表面可加花纹a11、a42、a13、a17、a19、a20、a23、a24、a25、a26和a27。可加pvc防漏导条、档板（30 mm高）以及裙边。

皮带底面可加v形导条及导板。

皮带可打孔洞。

相关产品

· pvc输送带 · 加档板输送带 · 导条输送带 · 黑色输送带 · 花纹输送带 · 输送带 平皮带

pvc（聚氯乙烯）输送带·橡胶输送带，帆布输送带 pu输送带

颜色：墨绿色。黑色，白色，绿色，红色，

1 皮带结构：

二布二胶，高强度聚酯丝编织，横向稳定性佳。

皮带顶层：0.5mm的聚氯乙烯胶质，绿色。

皮带底层：为耐摩擦织层。

皮带厚度：2.0 mm

皮带重量：2.2kg/m²

最大宽度：2000mm（采用纵向接合，可增加宽度至4000mm）。

2 推荐使用范围：

凭输送机作业条件及工作环境的差异而选用输送带拉张为4-7 kg/cm，此时输送带伸长率为0.4%-0.7%，最大允许拉张力13 kg/cm，此时皮带延伸率为1.5%，具抗静电特性，广泛适用于：

输送烟草、茶叶、片状蔬菜和水果

包装工业轻负荷输送带

用于航空站、邮局、仓库等部门输送等

3 最小滚筒直径：

正转：30 mm

反转：60 mm

4 温度范围：

对被输送特体而言，承载温度为-5 - +90 ，短期作业为-15 - +90

5 输送机：

平板式或托辊式

6 接驳方式：

热塑接合或冷胶粘合，其最小滚筒直径尺寸必须加大50%。

7 专业加工：

皮带表面胶质可抵抗多种溶剂，酸类、盐类及碱类，高浓度者除外（例如硫酸及硝酸）。

皮带表面可加花纹a11、a42、a13、a17、a19、a20、a23、a24、a25、a26和a27。可加pvc防漏导条、档板（30 mm高）以及裙边。

皮带底面可加v形导条及导板。

皮带可打孔洞。

相关产品

· pvc输送带 · 加档板输送带 · 导条输送带 · 黑色输送带 · 花纹输送带 · 输送带 平皮带

pvc（聚氯乙烯）输送带.橡胶输送带，帆布输送带 pu输送带

颜色：墨绿色。黑色，白色，绿色，红色，

1 皮带结构：

二布二胶，高强度聚酯丝编织，横向稳定性佳。

皮带顶层：0.5mm的聚氯乙烯胶质，绿色。

皮带底层：为耐摩擦织层。

皮带厚度：2.0 mm

皮带重量：2.2kg/m²

最大宽度：2000mm（采用纵向接合，可增加宽度至4000mm）。

2 推荐使用范围：

凭输送机作业条件及工作环境的差异而选用输送带拉张为4-7 kg/cm，此时输送带伸长率为0.4%-0.7%，最大允许拉张力13 kg/cm，此时皮带延伸率为1.5%，具抗静电特性，广泛适用于：

输送烟草、茶叶、片状蔬菜和水果

包装工业轻负荷输送带

用于航空站、邮局、仓库等部门输送等

3 最小滚筒直径：

正转：30 mm

反转：60 mm

4 温度范围：

对被输送特体而言，承载温度为-5 - +90 ，短期作业为-15 - +90

5 输送机：

平板式或托辊式

6 接驳方式：

热塑接合或冷胶粘合，其最小滚筒直径尺寸必须加大50%。

7 专业加工：

皮带表面胶质可抵抗多种溶剂，酸类、盐类及碱类，高浓度者除外（例如硫酸及硝酸）。

皮带表面可加花纹a11、a42、a13、a17、a19、a20、a23、a24、a25、a26和a27。可加pvc防漏导条、档板

(30 mm高) 以及裙边。

皮带底面可加v形导条及导板。

皮带可打孔洞。

相关产品

· pvc输送带 · 加档板输送带 · 导条输送带 · 黑色输送带 · 花纹输送带 · 输送带 平皮带

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是恒威，型号是1.5mm，材质是pu，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,耐磨,耐油,防潮，应用范围是电子电器，拉力强度是强力，带宽是800（mm），节距是多款供选（mm），螺距是多款供选（mm），网丝直径是多款供选（mm）