

特氟龙网格带 输送带 传送带 耐腐蚀 2.6m*0.95m

产品名称	特氟龙网格带 输送带 传送带 耐腐蚀 2.6m*0.95m
公司名称	上海翔利过滤材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	上海市金山区新农镇亭枫公路3311号7号楼430室
联系电话	021-63615254

产品详情

产品名称：网格带 输送带 特氟龙网格带 耐高温带

产品规格：4*4孔径（特殊规格可定做）可包边接头

产品颜色：咖啡色 深棕色

产品价格：200元/条（2.6m长*0.95m宽）

（注：需要定制网格带的用户可以在旺旺上与店家联系 把所需的规格：网带的长度 宽度 孔径大小，告诉店家就可以了。另外需要包边接头的也可与店家说明。因为裁切 包边 接头需要一定时间，大约1-2天，为了保证质量，请定制的用户耐心等待，谢谢）

特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。特氟龙网格输送带主要性能特点：1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

- 4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。 6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。 7、防火阻燃。
- 8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。 .

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是网格带，型号是2.6*0.95，材质是特氟龙，输送带类型是网格输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐磨,防腐蚀，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力，带宽是0.95（mm），节距是4（mm），螺距是常规（mm），网丝直径是4（mm）