山东淄博铁氟龙输送带规格食品级铁氟龙输送带

产品名称	山东淄博铁氟龙输送带规格食品级铁氟龙输送带
公司名称	张店杏园东路甬字橡塑气动供应站
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	中国 山东 淄博 张店区 杏园东路78号洪沟五金机电城10-13
联系电话	86 0533 6721911

产品详情

铁氟龙输送带规格|食品级铁氟龙输送带 铁氟龙输送带主要性能特点：1、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品. 2、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。 3、使用方便、使用寿命长。 4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。 8、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。 6、防火阻燃 1、用于低温-196°C，高温300°C之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250°C高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350°C 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180°C超低温情况下并可保持原有的柔软性。 7 、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

因每个用户需求不同（长、宽、厚），所以此类皮带以定货为主，不备现货，需要请联系：0533-6721911 13864403588

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是国产，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力，带宽是500（mm），节距是0.1（mm），螺距是0.1（mm），网丝直径是0.1（mm）