

防粘 耐高温铁氟龙输送带

产品名称	防粘 耐高温铁氟龙输送带
公司名称	佛山市开泰传动机械设备有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	佛山市南海区大沥谢边 嘉美大楼
联系电话	0757-82719480 13927272900

产品详情

佛山市开泰传动机械设备有限公司主要从事各类轻型工业输送带产品的生产、经营，以及与输送相关的产品开发。主要有PVC、PE、PU（食品安全级，防油）轻型输送带，铁氟龙输送带，同步带、片基带等工业皮带和输送流水线。

本公司的产品可广泛应用于烟草、食品、电子、医药、饮料、造纸、木材加工、陶瓷石材加工、铝型材等行业的各类物料输送及生产流水线。可根据客户要求加工各种不同类型的皮带和覆盖物（如红色橡胶、花纹胶、PU、海绵、挡板和导条等），并提供维修旧皮带和现场接驳皮带服务。

特氟龙耐高温焊布主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的选择。
- 5、透光率达6～13%。
- 6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

9、防火阻燃

特氟龙输送带因其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。