

高质量高品质特氟龙高温布 高温焊布 电子用布

产品名称	高质量高品质特氟龙高温布 高温焊布 电子用布
公司名称	泰兴市林林氟塑橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	泰兴镇东二环 7 8 号
联系电话	0523-7680434 15152485592

产品详情

特氟龙布带（焊布、漆布）

布带的是采用高强玻璃纤维纱，织法有平纹、段纹、斜纹等，再涂覆优质ptfe特氟龙乳液烘干而成。

漆布的规格型号：

特氟龙耐高温布的特点：

1. 尺寸稳定，强度高，延伸系数小于5%
2. 耐高温性好，连续工作温度-70-260 ，短时间耐高温可达320度左右。
3. 表面摩擦系数小，绝缘性好。
4. 抗粘性好，易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其他附着物。
5. 耐腐蚀性好，耐各种强酸强碱腐蚀，不燃烧，耐老化。

特氟龙耐高温漆布的应用范围

1. 用于做加热食品垫片，烤盘片等，微波垫片，微波烘干带。
2. 注塑，橡胶方面抗粘的的衬片，垫片，蒙布等，地毯带的应用等。
3. 根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，如烘干药材，茶叶，食品，化学剂等，粘合带，封口带等

4. 用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电子电器的绝缘、耐温包复材料，电厂废气的环保脱硫等。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是中邦，型号是根据客户定，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防静电，应用范围是果蔬加工，拉力强度是强力，带宽是1（mm），节距是1（mm），螺距是1（mm），网丝直径是4（mm）