

连云港市 供应生产各种规格型号耐热输送带 质量有保证

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 连云港市 供应生产各种规格型号耐热输送带 质量有保证 |
| 公司名称 | 衡水市桃城区辉煌橡胶制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件 |
| 公司地址 | 中国 河北 衡水 桃城区 京大路石家庄村 |
| 联系电话 | 86 0318 7923996 13932806958 |

产品详情

产品名称：耐热输送带1、规格同普通输送带 2、产品执行hg2297-92标准 3、耐热输送带分为三种型号： 1型：可耐不大于100 实验温度，代号 t1
2型：可耐不大于125 实验温度，代号 t2
3型：可耐不大于150 实验温度，代号 t3 (1) 复盖层耐热试验后的物理性能符合表中规定：

| 项目 | | 型号 | | |
|-------|------------------|-----|----|------|
| | | 1型 | 2型 | 3型 |
| 强度 | 老化后与老化前之差 (irhd) | 20 | | ± 20 |
| | 老化后的最大值 (irhd) | 85 | | |
| 拉伸强度 | 性能变化率降低% | 25 | 30 | 30 |
| | 老化后的最低值mpa | 12 | 10 | 5 |
| 扯断伸长度 | 性能变化率% | 50 | | 55 |
| | 老化后的最低值% | 200 | | 180 |

(2) 复盖层磨耗量：

| 项目 | 磨耗量 | | |
|------|-----|-----|-----|
| | 1型 | 2型 | 3型 |
| 等级型号 | | | |
| 一等品 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 合格品 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |

(3) 层间粘合强度：

| 项目 | 布层间 | 复盖层与布间层 | |
|----------|-----|-------------|---------------|
| | | 复盖层厚度 1.5mm | 复盖层厚度 > 1.5mm |
| 纵向试平均值 | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
| 纵向试样最低峰值 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |

公司主页：<http://www.hshhxj.cn> e-mail: 406152534@qq.com

公司电话：0318-7923996 公司传真：0318-7923996

公司领导手机：13932806958万经理

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是辉煌，型号是各种型号，材质是PE，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐磨，应用范围是化工生产，拉力强度是强力