

小型简易滚筒式混凝土搅拌机-胶轮摩擦式搅拌机

产品名称	小型简易滚筒式混凝土搅拌机-胶轮摩擦式搅拌机
公司名称	郑州春长机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:春长 型号:350摩擦 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村
联系电话	18135671101

产品详情

小型简易滚筒式混凝土搅拌机-胶轮摩擦式搅拌机

咨询电话：18135671101，联系人：贺经理

主要技术参数

主要技术参数	350	500
出料容量	350l	500l
骨料最大粒径	40	60
搅拌电机功率	15	22
提升电机功率	4.5	5.5
水泵电机功率	1.1	1.1
搅拌轴转速	25	25
料斗提升速度	18m/分	18m/分
生产能力	17.5—21m ³ /h	20—30m ³ /h
外形尺寸	4150 × 2700 × 3150	4300 × 2700 × 5000
整机重量	3000kg	3700kg

本系列搅拌机属于双锥型拌筒正转搅拌、反转出料的自落式混凝土搅拌机，可搅拌塑性和半干硬性混凝土，本机拌筒由胶轮摩擦转动，具有传动可靠、噪音小、能耗低，结构紧凑、运转平稳、操作简便、搅拌质量好、生产率高等优点。适用于一般建筑工地、道路、桥梁、水电等工程和中小混凝土构件厂。

郑州春长机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全。

联系人：18135671101

qq：2034819662

13373951877 贺经理

本产品的品牌是春长，型号是350摩擦，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是3（m³/h），混凝土最大出口压力是10（Mpa），额定进料容量是0.5（m³），额定出料容量是0.35（m³），料斗提升速度是0（m/min），骨料最大粒径是60（mm），电机功率是3（kw），卸料方式是倒转卸料，搅拌功率是3（kw），拌筒转速是17（min），搅拌轴转速是0（r/min），外形尺寸是1300*1100*1500（mm），整机重量是300（kg），规格是350齿圈,350摩擦