

无锡1-20吨LDA电动单梁行车天车吊车起重设备

产品名称	无锡1-20吨LDA电动单梁行车天车吊车起重设备
公司名称	张家港市海澜起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:飞马牌 型号:LD型
公司地址	张家港市场舍镇青草巷五金机电广场4幢B14
联系电话	18901561811

产品详情

供应无锡及周边地区电动单双梁行车吊车起重机械：

ld a型电动单梁起重机的设计、制造是按照 gb3811—2008《起重机设计规范》和jbt 1306-2008《电动单梁起重机》等有关标准规定执行的。与 cd1、md1等形式的电动葫芦（模具厂可配套环链电动葫芦）配套使用，成为一种有轨运行的轻型起重机，其起重量适用于20吨以下，工作环境温度在 - 25 ~ 40 范围内。lda 型电动单梁起重机为一般用途起重机，多用于机械制造、装配、料场、仓库等固定跨间内搬运物料，安装维修设备。

主要构成部分：

1、金属结构部分:

主梁一般采用钢板压延成形的u形槽，与工字钢组焊成箱形实腹梁。横梁也是用钢板压延成u形槽，大吨位大跨度采用钢板对焊，再组焊成箱形实腹梁，为贮存运输方便，主横梁之间用m20高强度螺栓连接。

2、电动葫芦：

电动葫芦可选用钢丝绳电动葫芦，也可选用链条电动葫芦，都有单双速之分，提升重物，沿主梁纵向移动。

3、运行机构：

大车运行机构采用分别驱动形式，由锥形转子自带刹车电机或电磁制动实心转子电动机来完成

成，减速装置采用闭式齿轮减速，大车运行速度可先用20、30、45米/分运行速度。

本产品不适用于下列条件下工作：

有爆炸危险和火灾危险的环境；相对湿度大于85%的场所和充满腐蚀性气体的环境；吊运熔化金属，有毒物品和易燃易爆物品。

如需要在上述条件下工作，必须按有关标准和规定，专门设计和制造。

lda型电动单梁起重机适用于机械制造、装配、仓库等场所。起重量为1~20吨，跨度为7.5~30米。起升高度可在6、9、12、18、24、30米中选择，电动葫芦悬挂在主梁上。

本公司配套电动葫芦为江阴凯澄电动葫芦，客户也可自行选择指定配套别的品牌电动钢丝绳葫芦或电动链条葫芦。钢丝绳电动葫芦适用于比较频繁操作的、灰尘较大，要求提升速度比较快的场合；链条电动葫芦适用于空间高度不高，使用不频繁的模具车间。

ldp是新型的电动单梁起重机，适用于机械制造、装配、仓库等，尤其是大跨度厂房。起重量为1~20吨，跨度为10.5~31.5米，起升高度为6、9、12、18、24、30米。

可采用地操空操或遥控操作等方式。

简图和详细规格参数：

产品实样图片：

lda 5-16.5米电动单梁起重机：

lda 10t-16.5米电动单梁图片：

售前服务方面:

由于起重机大多属于非标产品，请订货前详细咨询一下，确认你所需要的起重吨位，跨度，起升高度，车间长度问题，需要配套的电动葫芦型式和品牌，以及承轨梁是水泥梁或是钢结构梁，承轨梁到屋顶最低点的距离，以免造成失误或准确报价。

订货周期：

常用系列如5吨，10吨行车跨度13.5米，16.5米有现货，其它非标准尺寸需要15-20天左右的生长期。

运输方面：

本产品由于超长，一般是由超限专车运送发送。由卖家承担运费。

售后服务方面：

1、本产品均按国家三包规定，正常使用情况下实行一年内包修服务。违章操作引起的损坏适当收取服务费。

2、开工安装前到质监部门办理开工告知，安装完成后由特种设备监察部门检测合格并办理特种设备检测合格使用证。

3、辅助培训客户员工合格操作使用起重机。

4、协助办理起重机行车年检前的保养维护工作。

5、提供起重设备日常点检单。

本产品的加工定制是是，品牌是飞马牌，型号是LD型，起重机类型是单梁起重机，操作形式是地面操作或遥控操作，结构形式是工字钢箱梁型，跨度是4-30（米），悬臂长度是/（米），有效起升高度是4-30（米），额定起重量是1-20（吨），适用范围是机械车间装配，大车运行速度是20-45（m/min），额定起重力矩是1000-20000（kN.m），最大回转速度是20-45（r/min）