

高规格单梁起重机 电动单梁起重机 单梁起重机

产品名称	高规格单梁起重机 电动单梁起重机 单梁起重机
公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:振宇 型号:LD10T-16.8m
公司地址	江苏省昆山市
联系电话	13914965381

产品详情

单梁起重机通常是指单梁桥式起重机，英文名single-beam crane。单梁起重机桥架的主梁多采用工字型钢或钢型与钢板的组合截面。起重小车常为手拉葫芦、电动葫芦或用葫芦作为起升机构部件装配而成。

1.应用广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。设有地面和空中两种操作形式。地面操作有带线手柄操作和遥控器手柄操作两种；空中操作指司机室操作。司机室有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向有侧面及端面两种，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。单梁桥式起重机广泛应用于机械制造车间、冶金车间、石油、石化、港口、铁路、民航、电站、造纸、建材、电子等行业的车间、仓库、料场等。具有外形尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点。2.型号电动单梁主要型号有lda型电动单梁起重机、ld型电动单梁起重机，hd型电动单梁起重机，lx型电动单梁悬挂起重机，sdxq型手动单梁悬挂起重机以及单梁抓斗起重机。3.操作规程工作前a.带驾驶室的单梁桥式起重机、司机接班开车前，应对吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡片的要求进行检查，发现异常情况，应予以排除。b.地面操纵的单梁桥式起重机，每班应有专人负责按点检卡片的要求进行检查，发现异常情况，应予以排除。c.操作者必须在确认走台或轨道上无人时，才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或有告示牌时，应由原有关人除掉后方可闭合主电源。工作中a.每班di一次起吊重物时（或负荷达到zui大重量时），应在吊离地面高度0.5米后，重新将重物放下，检查制动器性能，确认可靠后，再进行正常作业。b.严格执行“十不吊”的制度：指挥信号不明或乱指挥不吊；超过额定起重量时不吊；吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊；吊物上有人或有其它浮放物品不吊；抱闸或其它制动安全装置失灵不吊；行车吊挂重物直接进行加工时不吊；歪拉斜挂不吊；具有爆炸性物件不吊；埋在地下物件不拔吊；带棱角块口物件、未垫好不吊；c.发现异常，立即停机，切断电源，检查原因并及时排除。工作后a.将吊钩升高至一定高度，大车停靠在指定位置，控制器手柄置于“零”位；拉下刀闸，切断电源。b.进行日常维护保养。c.做好交接班工作。