

# 液压小吊车 单梁起重机 电动旋转小吊车

产品名称	液压小吊车 单梁起重机 电动旋转小吊车
公司名称	泰州市晨光三动机具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:晨光 型号:DJ-系列
公司地址	泰州市塘湾镇太白路
联系电话	86 0523 86869881 13327796259

## 产品详情

泰州市晨光三动机具厂是一家专业从事研究、制造开发各类液压机械设备，液压工具的生产厂家，拥有完整的科学、质量管理体系，通过iso9001/ce国际质量体系认证。拥有先进、专业的生产设备和检测仪器。

dj-2g液压小吊车 dj-2g stationary hoisy	
额定载荷rated load:2t	
起升高度lifting height:330-2560mm	
包装尺寸	
136 × 33 × 18cm	
毛重g.w:68kg	
3t液压小吊车 dj-3g stationary hoist	
额定载荷rated load:3t	
起升高度lifting height:0-2200mm	
包装尺寸	
3# 70 × 18 × 15cm	
毛重g.w:85kg	

fdc 电动旋转吊车

一、概述fdc型电动旋转吊车系我厂引进国外技术，继手动系列之后，研制开发了电动系列的液压发动机吊车，它具有结构合理，操作方便，外形美观，并可以通过机械传动，进行带重物旋转启吊，新颖移动灵活，吊装平稳，工作安全可靠等特点。

二、用途本产品广泛适用于工厂、码头、车站、仓库及中小型设备维修中的吊装，短距离搬运的场所，特别是各种车辆的修理，保养中零部件的吊装，搬运的理想设备，可大大减轻维修人员的劳动强度和安全性，是汽车修理行业的必备设备。

三、结构及工作原理fdc型电动旋转吊车由底座、立柱、吊臂、行走机构、顶升油缸、电动机、齿轮泵等部分组成，吊臂分起重臂和伸缩臂，在不同的起重负荷下可调节伸缩臂的工作位置，使得吊在最佳的状态下工作，液压系统中配有溢流阀，一般压力调到60公斤/厘米，最高不能超过110公斤/厘米，操作时可按照本机上的指示，打开电源开关，打开起吊按钮开关，起重臂就可上升，打开伸缩开关，可使重停留在任意高度。

#### 四、主要技术参数

型号	fdc-1	fdc-2	fdc-3	fdc-4
额定起重量 t	1	2	3	4
吊钩最大起升高度 m	2.6	2.6	2.6	2.6
旋转角度	± 75 °	± 75 °	± 75 °	± 75 °
上升下降速度 (m/min)	可控	可控	可控	可控
前移后缩速度 (m/min)	可控	可控	可控	可控
移动有升缩范围 m	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7
电压电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
自重 t	1.1	1.5	1.8	2
行走方式	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动

五、使用与保养1、油箱内注入经100目滤后的液压油。（夏季用10#，冬季用32#液压油）先作起动运转试车，电动机是否顺转，按照齿轮泵的指示进行运转。本机电源为三相三线380v。2、起吊重物前应将溢流阀调至空载位置，并根据重物的重量将小臂调定至相应的工作位置，操纵杆推至“升”位，同时调高溢流阀工作压力，使重物徐徐吊起，直至所需高度，重物下降时，关闭电机电源，操纵杆拉至“降”位，起吊重物时吊臂下方严禁站人，避免发生事故。3、本机空载运行时，需调低溢流阀工作压力，下降时不需启动电机，以便保护齿轮泵。液压油每半年更换一次，更换时清洗油箱，经常检查各铰接头，螺栓固联接头的连接情况，不得有松动和脱落趋势。各铰接头行走轮轴承部位经常注润滑油。定期检查液压部分的接头及顶升油缸的密封处是否有渗油，如有渗油及时更换密封件。吊车长期不工作时应让吊臂处于自然下垂，顶升油缸柱塞杆处于全缩状态，并置于室内，以防雨淋日晒。

#### 六、常见故障排除方法

故障	原因	排除
起吊后、吊臂自然下降	1、接头或密封部位渗漏	1、拧紧接头更换密封件
起吊失效	1、被吊重物和小吊臂工作位置不匹配 2、被吊重物严重超重	1、调整小臂工作位置 2、降低负荷 3、调高溢流阀压力
起吊速度太慢	1、吸油口漏气 2、吸油口滤网堵塞 3、油箱油不够	1、检查进油口接头是否松动 2、清洗或更换滤网 3、油箱加满油

#### pd配重式液压吊车

配重式液压吊车起重能力为1t-2t。起重臂为套筒式，起重量任选带链吊钩，起重高度为2.6米，此吊车后有配重箱，吊重物时可增加稳定性。

型号	额定重量	吊钩起升高度	行走方式
----	------	--------	------

pd-1t	1t	2.6m	人力拖
pd-2t	2t	2.6m	人力拖

企业承诺:

采购流程：选择产品 询问价格 决定购买 签定合同 为您定做 安排发货 买方签收 交易成功。

晨光的承诺：我厂售出的每一件产品都经过严格的检验，保证您签收的产品无质量问题，确保您的合法权益。如果您签收到劣制产品，我们将无条件退、换货，并赔偿您的一切损失，同时彻查有关人员的责任。产品一律实行国家同行业规定三包活动，超过保修，我们提供不计成本，优质的维修服务。

保证承诺：我厂发出的货物都会经过多种程序、几道关卡，才会销售到客户手中，正常情况下产品的质量是没有问题的。如果有质量问题我们承诺，收到货后三天内包退包换！所以您一旦发现质量问题，请立即与我厂客服联系，确认后，我们将会在第一时间内无偿为您换货或退款，确保您在晨光网的购物合法权益，让您满意而归。如果您所购买的产品与你事先订购的不符，您可以在未拆封的情况下寄回我厂的产品，我们将第一时间为您调换，并且承担您的一切损失，请您放心购买。

货物运输承诺：货款一到达，我厂的工作人员都会立即对您的定单进行确认，常规产品我厂有现货，汇款当天就安排发货，如果缺货，我们会通知您，告诉您确切几天可以发货，一般3-5天就可以确保发货。在运输过程中，我们会通知客户货已经发出并提供物流公司单号并对货物全程跟踪。解决客户的后顾之忧！

晨光机具,助您成功！

本产品的加工定制是是，品牌是晨光，型号是DJ-系列，起重机类型是单梁起重机，结构形式是钢，有效起升高度是2.56（米），适用范围是工厂、码头、车站、仓库及中小型设备维修中的吊装，