

制造安装检验办证LD型0.5-20吨单梁起重机行车行吊航车航吊

产品名称	制造安装检验办证LD型0.5-20吨单梁起重机行车行吊航车航吊
公司名称	山东安信起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:安信 型号:LD
公司地址	羊流工业园区
联系电话	7442308 13854872829

产品详情

加工定制：是 品牌：安信 型号：ld 起重机类型：单梁起重机 操作形式：地面按钮操作+无线遥控
结构形式：箱体 跨度：5-30（米） 悬臂长度：0（米） 有效起升高度：6/9/12/18/24/30（米）
额定起重量：0.5/1/2/3/5/10/16/20（吨） 适用范围：机械制造/矿山/仓库
大车运行速度：20或30（m/min）

产品说明 product description

ld型电动单梁起重机

产品简介

ld型电动单梁起重机是按标准jb / t1306-1994设计制造的，与cdi，mdi等形式的电动葫芦配套使用，成为一种有轨运行的轻小型起重机，其适用起重量为1-16t，适用跨度为7.5-22.5米，工作级别为a3-a5，工作环境温度在-25- + 40 范围内。本产品为一般用途起重机，多用于机械制造、装配、仓库等使用频度低或额定起重量起吊次数少的场所。有点：订货周期短、经济实惠；缺点：有效起升高度相对较低，使用中晃动相对较大，工作级别低，不适用繁重车间。本起重机设有底面、操纵室、遥控三种操纵形式，操纵室又设有端面及侧面开门两种形式，以供用户选择使用。本产品规格便是方法如如下：（1）地面操纵例：起重量：3t，跨度：10.5m，起升高度6m，工作级别a3 表示方法：ld310.56da3
（2）操作室操纵（分开式操纵室ks和闭式操纵室bs）
例：起重量：5t，跨度：16m，起升高度6m，工作级别a3，开式操纵室操纵表示方法：ld5t s16 h6 a3

本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操作室两种操作形式。操纵室有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向有侧面及端面两种，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。

本产品的加工定制是是，品牌是安信，型号是LD，起重机类型是单梁起重机，操作形式是地面按钮操作

+无线遥控，结构形式是箱体，跨度是5-30（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是6/9/12/18/24/30（米），额定起重量是0.5/1/2/3/5/10/16/20（吨），适用范围是机械制造/矿山/仓库，大车运行速度是20或30（m/min），额定起重力矩是45（kN.m）