

常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机

产品名称	常温标线机 标线机械 标线设备 热熔标线机
公司名称	天途路业集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天途 型号:TT-CR/ZG500-1P 路面机械类型:划线车
公司地址	郑州市金水区鑫苑路26号4号楼东1单元3-4层4号
联系电话	0371-62582601 13253577559

产品详情

供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机专利号zl200430010370.0 专利号zl20042001108.2 tt-ryz- 自行式凸起标线机通过微机系统、传感系统、空压系统、行走驱动系统等完成了一机一次成型凸起标线的施工作业。其所划标线整齐的梯形凸起形状、凸起高度及凸起间距能满足各种道路的不同需要，完全符合国际通用的震动及反光标准，并具有较强的抗变形、耐磨损和抗冲击等性能。供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机 1. 引擎：日本罗宾6.0hp或本田6.5hp四冲程空冷式汽油发动机。 2. 驱动系统：原装进口的带自动刹车装置且前进、后退及停止可灵活操作的油压式无级变速系统（hts）。 3. 电子控制器：设置3种标准间距，实现了微电子智能控制。并可根据用户个性化需要任意调整凸块数量、凸块长度、凸块高度及凸块间距。凸起高度：3-7mm。 4. 驱动速度：前进0-4km/h；后退0-3.2km/h。 供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机5. 最大爬坡能力：15度。 6. 加热使用燃料：石油液化气。 7. 涂料桶：不锈钢或冷轧抗氧化钢制保温加热桶，配直立叶片式手动搅拌装置。容量6.5立升（约120kg）。涂料桶加热温度可根据用户选用涂料品种的不同自由控制（0-300 ）。 供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机8. 玻璃微珠贮存箱：带视窗贮箱，能及时窥知箱内玻璃珠存量，箱容量15kg。 9. 玻璃微珠撒播器：与涂料刮敷系统同步离合的自动定量撒播器，确保撒珠更均匀、更节省。 10. 底盘：坚固焊接框架，表面经镀铬或耐高温喷涂处理。配置高速型进口轴承，保证整机更轻盈、更灵便。 11. 划线斗：结构板为进口耐高温（2000 ）抗氧化不变形特殊钢制板材，经冲压后稳定性更佳。基底为特制合金钢气动刮敷式工作结构。落地刀为进口硬质钨合金刀头。该斗精密的制作工艺确保其传感性、耐磨性及牢固性更佳，所划标线凸起形状更为整齐，底线边沿更准直、头部更完美。划线斗标准配置150mm。 供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机 12. 胶轮：右前轮为特制耐高温（350 ）抗磨改性橡胶轮，可有效防止胶轮因长时间高温作用而造成的开胶或变形。左前轮及后尾轮为特制高耐磨天然改性橡胶轮。轮股为精铸钢。轮幅前轮直径为： 250mm；后轮直径为： 190mm。 13. 后尾轮定向器:可锁定后尾轮定向装置，确保划线机沿直线定向或弯道转向自如。 14. 导向杆:经控制手柄可自如实施起落控制的镀铬装置，上、下、左、右调整便利。 15. 车把:符合人体工程要求的个性化设计，高度可根据操作者需要调整。 16. 警示功能:随机所配的可自由调整闪烁频率的警示灯，提高了标线作业的安全性。 17. 加热系统:由15kg石

油液化气罐分别向涂料桶内置加热保温器、划线斗前后喷火嘴及外置点火枪等部位供气，火力大小分别由不同阀门控制。阀门、燃气具采用进口件。供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机 18.
标线宽度:可根据工程需要更换不同规格(100、150、200、300mm)的划线斗 19.
标线厚度:经调整落地刀和凸起高度控制装置可自由调整底线厚度(1.5-2.5mm)和凸起高度(3-7mm)。
20.可选装操作员站乘拖挂车。 21.外形尺寸·整机重量:1350mm(长)×910mm(宽)×1100mm(高)
·237kg(不含燃气罐,配150mm划线斗)。供应常温标线机|标线机械|标线设备|热熔标线机

本产品的品牌是天途,型号是TT-CR/ZG500-1P,路面机械类型是划线车,额定功率是4000(kw),辊轴直径是500(mm),额定转速是3000(rpm),摊铺厚度是3-10(mm),摊铺宽度是15(mm),摊铺速度是6(m/min),行驶速度是6(m/min),爬坡能力是15(%),整机重量是2(t),是否提供加工定制是是