

龙门架-卷扬机提升龙门架

产品名称	龙门架-卷扬机提升龙门架
公司名称	郑州春长机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:春长 型号:SSE160
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村
联系电话	18135671101

产品详情

龙门架-卷扬机提升龙门架

咨询电话：18135671101，联系人：贺经理。

sse160升降机是一种新型的垂直运输机械，适用于建筑结构、内外装饰使用安全、价格便宜等优点：(一)本机设有自升装置、架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成，高度随着建筑物的增高而升高，架设省力、费用低。(二)采用附着杆附着，不用揽绳，改善了施工条件。(三)架设、拆卸时，始终有两立柱联成一体，工作平稳、安全可靠。(四)采用手动(或电动)提升自升平台，用吊杆手动(或电动)提升安装标准节，劳动强度低。(五)采用断绳安全保护装置，一旦因故断绳，设置在吊笼两侧的卡板将吊笼滞在空中。防止了吊笼坠地事故的发生。(六)设有高度限位器，能有效的防止吊笼冲顶。本机是钢管搭成的简易井架式升降机的理想替代产品。

龙门架结构：主要由横梁、立柱、底盘、导梁和支点五部分组成；

主要部件

该机主要部件有底架、立柱(导轨架)、压重梁、卷扬机、吊篮、自升平台、联动滑轮、附着装置等组成。

1、底架：由槽钢拼焊而成，它将立柱、压重梁连成一体，同时又是整个机具的支承基础：地方狭窄的可使用水泥地基连成一体；

2、立柱：又起导轨架的作用，由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成，节间由4条m16或m18螺栓连接。导轨架高度由用户根据所需建筑高度自行选定；

3、压重梁：由型钢拼焊而成。它与支点(现浇砼块)连接，亦可在压重梁上压配重块，但每个支点不少于1.5t(每侧不少于3t)；

4、吊篮：是提升物料的主要工作机构，由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮，可沿立柱主弦滚动，起导向作用。下有用弹簧连接的两根钢管，可以自动搭在支架上，以便在空中停留时起支撑作用；

5、自升平台：是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用，上装有起升滑轮、套架、手动卷扬机、自翻卡板和扒杆，它把两立柱始终连成一整体门架，又可利用扒杆增减标准节，利用手动卷扬机实现平台升降，通过自翻卡板自动停在所需高度的立架横梁上，从而改善了门架的起升高度，配有自升平台，是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别。

6、支架：系角钢组焊件，固定于某一标准节下部的水平杆上，高度由进出料的位置选定；当吊篮提升到所选定的高度，通过共下两根弹簧连接的两根钢管自动搭在支架上，方可进出料

7、联动滑轮：位于吊篮上方，正常工作时，通过它提起吊篮，当钢丝绳破断时，联动滑轮随自重下落，由弹簧牵动联动杆，带动吊篮上的双偏心轮运动，双偏心轮互相挤压自锁，使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上，防止坠地。故障排除后，提升吊篮，双偏心轮复位，吊篮正常工作；

8、附着装置：附着杆一端用螺栓与标准节相联，另一端通过预埋件或紧固件与建筑物墙体连接，门架升高后工作平稳：此装置用户自备，如需订货，予以说明；

9、卷扬机：是提升吊篮的动力机构，固定在立柱的一侧，属于单独的配套机

龙门架作用多种用途：1.用于楼宇、厅堂、桥梁、高架桥、隧道等模板内支顶或作飞模支承主架。2.作高层建筑的内外排栅脚手架。3.用于机电安装、船体修造及其它装修工程的活动工作平台。4.利用门式脚手

架配上简易屋架，便可构成临时工地宿舍、仓库或工棚。5.用于搭设临时的观礼台和看台。

郑州春长机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全。

联系人：18135671101 qq：2034819662

18538734260 贺经理

本产品的加工定制是是，品牌是春长，型号是SSE160，起重机类型是双梁起重机，操作形式是电控箱，结构形式是双柱单笼，跨度是2（米），悬臂长度是2（米），有效起升高度是60（米），额定起重量是1.5（吨），适用范围是建筑工地，大车运行速度是28（m/min），额定起重力矩是10（kN.m），最大回转速度是20（r/min），规格是SSE160