

## 挖掘机供应 徐工 履带挖掘机

产品名称	挖掘机供应 徐工 履带挖掘机
公司名称	山东凯骋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:徐工 挖掘机械种类:履带挖掘机 铲斗容量:0.34 ( m3 )
公司地址	天平办事处驻地
联系电话	0538-6622828 13905489311

## 产品详情

环保型高效低耗进口发动机进口液压元件,操控性能好,节能可靠的负荷敏感液压系统进口复合式散热器,满足超强负荷与连续作业坚固耐用,国际品质的底盘配置件和关键结构件强大的挖掘力和牵引力全封闭驾驶室,良好的视野及防护结构,进口豪华座椅,安全舒适快速全开式机罩,可方便进行维修保养铸铁配重防碰撞结构,有效保护转台和机罩标配液压破碎锤管路,为破碎作业提供方便标配进口自吸式燃油加注泵,加油快竭方便gps卫星定位和远程监控系统

型号			xe80
铲斗容量	立方米		0.34
标准铲斗宽度	毫米		722
操作重量	千克		7,425
机体尺寸(运输时)	全长	毫米	6,155
	全宽	毫米	2,220
	全高	毫米	2,618
	最低离地间隙	毫米	392
发动机	型号	cumminisb3.3	
	总排气量	升	3.3
	额定输出功率	kw/rpm	60/2200
挖掘性能	最大挖掘高度	毫米	7,167
	最大卸载高度	毫米	5,100
	最大挖掘深度	毫米	4,140

	最大垂直挖掘深度	毫米	3,218
	最大挖掘半径	毫米	6,375
	动臂偏移角度:左/右	度	
	最小回转半径	毫米	1,815
	后部最小回转半径	毫米	1,770
	铲斗挖掘力	千牛	53.6
履带类型			钢
履带宽度		毫米	450
行走部分	履带全长	毫米	2,752
	轮间距	毫米	2,119
	履带中心距	毫米	1,700
	行驶速度(1档/2档)	千米/小时	4.2/2.7
	爬坡能力	%	70
回转速度		转/分	12
推土板	推土板(宽)	毫米	
	推土板(高)	毫米	
	提升距离(上/下)	毫米	
液压泵类型			变量泵 × 1 + 齿轮泵 × 1
回转马达类型			柱塞液压马达
行驶马达类型			柱塞液压马达
燃油箱容量		升	135
液压油箱容量		升	130

本产品的品牌是徐工，挖掘机械种类是履带挖掘机，铲斗容量是0.34 ( m3 ) ，最大挖掘宽度是6375 ( mm ) ，最大挖掘深度是4140 ( mm ) ，型号是XE80，是否提供加工定制是否