

徐工XE230挖掘机 徐工

产品名称	徐工XE230挖掘机 徐工
公司名称	广东省徐工机械特约4S专营店
价格	面议
规格参数	品牌:徐工 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:中型
公司地址	广东 广州市天河区 新塘田头岗工业区
联系电话	02013824429088 13824429088

产品详情

超强配置 卓越性能

强劲动力 丛旄啾?/strong> · 原装进口五十铃发动机，功率强劲，满足高效作业要求。· 精确的匹配设计加上先进的节能控制，使机器油耗少。· 排放低、满足欧 标准。· 新型冷却风扇和大型消音器的采用，使机器的噪音更低；· 采用先进的涡轮增压技术，增强机器的高原适应性；· 自动预热系统，提高机器低温工作能力。· 独特的漏斗口型风扇罩，大大提升发动机的进风量及系统散热的能力，保证机器连续高效作业。· 再启动防止系统，有效避免误操作，提高机器的使用安全性。先进的液压系统· 高端配置：液压泵、主阀、回转马达、行走马达、油缸、先导操纵阀等元件均采用国际知名品牌(kpm+kyb)，保证了产品的品质。· 集成最新研究成果，降低能耗，改良设计，响应速度更快。· 动臂、斗杆锁定功能：防止动臂和斗杆的下沉，延长其中位的保持时间；· 斗杆回油再生：使斗杆收回动作快速、平稳；· 强劲及精确的回转控制：改进振动吸收特性，确保回转停止动作更加精确及平稳；通过提高扭矩储备，给机器提供更加强劲的回转能力；· 油缸带缓冲功能：动臂油缸和斗杆油缸设计有缓冲，可以减少机器的振动和冲击，降低噪音并延长油缸寿命；· 双泵合流技术：增大主阀供给动臂、斗杆、铲斗各油缸的流量，提升作业速度。· 行走先导阀设置液压减振装置：机器行走启动和停止时更加平稳；坚固耐用 高可靠性

强化底盘车架强度· 改良履带架横截面形状的设计，减少泥土堆积，使托链轮更不易磨损，提高机器的耐久性。· 加大x型车架中箱形结构尺寸，提高截面性能，使机器更能够适应重负荷作业要求。标配加强型动臂、斗杆· 动臂采用大截面、高刚度的箱形结构，通过优化处理，减少强度不利的焊接部位，满足重载作业的施工要求；· 重要铰接部位全部采用锻件结构，防止应力集中的同时，提高强度；· 动臂根部强化设计，通过加大轴套及增加板厚，缓和应力，提高耐久性。· 斗杆重要铰接部位采用锻件结构，通过改变形状及板厚，缓和应力，提高耐久性。增加铲斗耐磨性· 铲斗切削板均采用特种耐磨钢板，适合重载作业要求，配上耐磨型斗齿、侧齿，提高机器的使用性能。· 使用加厚钢板及增加侧面加强板，提高耐磨性；· 采用平底铲斗，进行平整作业时，修整面整齐平坦。增强上部回转平台· 优化设计的平台结构，通过合理布局，大大提高刚性和强度，整体平衡性更强，保证整机作业时更加稳定；· 平台边梁设计成d字型结构，可抵抗外部强烈冲击。增重型配重· 增加配重质量，与同级别机型相比，有明显的提高，机器作业时稳定性更好。衬套· 动臂、斗杆销轴的连接部位，采用高耐磨高强度性的钢衬套，经久耐用。操作环境

驾驶室舒适、安全、视野开阔· 采用

加强型钢作为立柱，提高整体刚性，减少振动和噪音。·全方位扩大视野范围，加大前窗、侧窗及后窗确保视野开阔，大幅减小盲区，操作更安全、高效。·加大天窗玻璃，改善向上的可视性同时增加通风性。·更多人性化设计，门窗采用钢化玻璃，弹性良好的安全带，防止阳光直射的遮光板；·所有操作控制均按人机工程理论进行设计及布置。·操作手柄轻松易控。·豪华悬浮式高靠背座椅可以进行多方位调节、并与两侧操纵箱单独或一起移动，使驾驶员轻松达到最舒适的操作姿态。·六点硅油橡胶减振器作支承，使振动和噪音大大降低，减少驾驶员的疲劳，提高工作效率。·进口原装大容量冷、暖空调，确保室内快速升温、制冷。智能化操作及显示·与国际知名公司合作开发的新型ess微电脑功率控制系统，充分利用发动机功率，使机器在不同的作业状态下始终保持最佳的效率及经济性。·系统设置三种工作模式，根据不同的工况需求，可在h（重载）、s（标准）、l（轻载）模式下工作。·自动怠速功能：开启自动怠速功能，如果机器在5秒内没有任何操作，发动机自动进行怠速运转，节省燃油，降低噪声。·多功能液晶监控器超大屏幕，数字显示，全面监控发动机的工作状态（转速、水温、机油压力等），机器的各种运行信息随时查询。·功能开关集中布置在控制面板上，通过点触式按钮，轻松选择。·采用gps卫星定位系统，远程诊断、故障预警、维修保养，自动提醒。方便、快捷的维修及保养

· 机油滤清器

· 先导滤油器、燃油滤油器、油水分离器设置于可在地面接进行检查更换的地方。·散热器外部设置防护网，有效防止飞絮等杂物吸入，拆卸方便，清洗更容易。·大容量的燃油箱，实现长时间的作业。·超大工具箱，更利于备用物品的贮放。·维修和保养周期更长：选用高品质的零部件，延长使用寿命，减少机器的维护保养时间。

本产品的品牌是徐工，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是中型，传动方式是液压，铲斗容量是1（m³），发动机功率是125（kw），最大挖掘宽度是1030（mm），最大挖掘深度是6920（mm），回转速度是12.1（rpm），爬坡能力是70%（°），整车重量是23520（kg），适用范围是通用，产品类型是全新，型号是XE230