

# L型单梁吊钩门式起重机5T/18~35m 龙门吊5T 全国质保

产品名称	L型单梁吊钩门式起重机5T/18~35m 龙门吊5T 全国质保
公司名称	新乡市德工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:豫工 型号:L型单梁吊钩门式
公司地址	新乡市普利A座
联系电话	86-0373-5859777 13782595806

## 产品详情

新乡市德工机械有限公司，依托中国起重之乡-新乡长垣的起重机产业集群优势，创建的专业的起重机整机、配件网上销售商城，采用先进的网络b2c销售模式，旨在为客户提供最丰富的种类，最优质的产品，最高效的采购体验。德工起重商城理念：以人为本，以诚待客。主营产品有：单双梁起重机、门式起重机、悬臂吊、平衡吊，电动葫芦、联轴器、车轮组、制动器、减速机、电动机等各种起重机配件。电话：0373-5859777 qq：2463000837

L型单梁吊钩门式起重机适用于露天仓库、料场、铁路货站、海港码头货区等装卸搬运作业，还可配用多种专用吊具进行某些特殊作业。注：1.大车导电形式有大车导电架和电缆卷筒两种，由用户任选一种，电缆卷筒规格及安装位置视具体情况选择。2.该机配备闭式司机室，如有保温需要，另备保温司机室供选择。该产品整机安装方便、净空尺寸大、操作视野好，采用了联控台控制，整机机构布置合理。主要特点：1、门架采用箱形单主梁，I型单支腿焊接结构。既增大了作业空间，又便于运输安装与维修。2、小车导电采用异型钢轨、安全滑触线和电缆导电装置。3、零部件标准化、系列化、通用化。4、起重机供电形式有电缆卷筒式（分为左、右端）和滑触线式（分为左、右端）两种，可供用户选择。5、司机室视野开阔，内设联动控制台，操作灵活平稳舒适。还可根据用户要求加设风扇、热风器、冷风机、空调器、对讲机等。用户在选用时应注明工作环境的最高、最低气温及电源种类等技术要求。还可根据用户要求的跨度尺寸设计制造。

厂区生产一角：

---

---

---

本产品的加工定制是是，品牌是豫工，型号是L型单梁吊钩门式，起重机类型是门式起重机，操作形式是地操，结构形式是埋弧焊焊接结构，跨度是18（米），悬臂长度是见说明书（米），有效起升高度是6~30（米），额定起重量是5（吨），适用范围是机械起重运输，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩是见说明书（kN.m），最大回转速度是见说明书（r/min），工作级别是A5，电源是380V50Hz，车轮直径是见说明书