

XR260D 旋挖钻机 徐工

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | XR260D 旋挖钻机 徐工 |
| 公司名称 | 山东凯骋工程机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 桩工机械种类:旋挖钻机 品牌:徐工 型号:XR260D |
| 公司地址 | 天平办事处驻地 |
| 联系电话 | 0538-6622828 13905489311 |

产品详情

xr260d旋挖钻机技术特点：1、采用单排绳主卷扬，有效解决钢丝绳磨损问题，提高钢丝绳的使用寿命；2、安装了红外线摄像头，在驾驶室就能昼夜观察主卷扬钢丝绳使用情况；3、可根据用户要求进行多种配置（如：支腿油缸、自动回转），扩展性能好；4、选用康明斯电控涡轮增压发动机，满足欧 排放标准，节能环保，动力强劲；5、液压系统采用极限功率控制和正流量控制，使得液压系统效率更高，更加节能；6、拥有专利的平行四边形变幅机构，实现了大范围的工作区域，钻桅设计为高强度材质的箱型结构，较高的强度与刚性，可有效保证钻孔精度；7、新型结构动力头，采用多级减震技术、双密封结构有效提高可靠性，可拆卸驱动套压板，方便维修；8、智能控制系统，检测装置更加精准可靠；9、可选配6节钻杆，最大钻深可达80米。

| | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------|
| 型号 | | | xr260d |
| 发动机 | 型号 | | cummins qsl-325 |
| | 额定功率 | kw | 242 |
| 动力头 | 最大最大输出扭矩 | knm | 260 |
| | 转速 | r/min | 7 ~ 22 |
| 最大钻孔直径 | | mm | 2200 |
| 最大钻孔深度 | | m | 标配67(摩阻5节) |
| | | | 选配80(摩阻6节) |
| | | | 选配52(机锁4节) |
| 加压油缸 | 最大最大加压力 | kn | 200 |
| | 最大提升力 | kn | 200 |
| | 加压油缸最大行程 | mm | 5000 |
| 主卷扬 | 最大提升力 | kn | 260 |
| | 最大单绳速度 | m/min | 70 |
| 副卷扬 | 副卷扬提升力 | kn | 80 |
| | 副卷扬最大单绳速度 | m/min | 60 |

钻桅倾度 侧倾/前倾/后倾

±4° / 5° / 15°

| | | | |
|----------------|-------------|------|--------------|
| 底盘 | 最大行走速度 | km/h | 1.5 |
| | 整机最大爬坡度 | % | 35 |
| | 最小离地间隙 | mm | 468 |
| | 履带板宽度 | mm | 800 |
| | 履带外宽（最小-最大） | mm | 3500 ~ 4400 |
| 液压系统 | 主泵主泵最大工作压力 | mpa | 35 |
| 整机重量（标准配置下含钻具） | | t | 79 |
| 外形尺寸 | 工作状态 | mm | 10465 × 4400 |
| | 运输状态 | mm | 16525 × 3500 |

本产品的桩工机械种类是旋挖钻机，品牌是徐工，型号是XR260D