

不锈钢反应罐.不锈钢反应釜、化工成套设备、化工反应设备

产品名称	不锈钢反应罐.不锈钢反应釜、化工成套设备、化工反应设备
公司名称	温州市广宇工业泵厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:温州市广宇工业泵厂 电热功率:0.55 (Kw)
公司地址	温州市龙湾区海城华盖街10号
联系电话	86-057785220676 18157729813

产品详情

不锈钢反应釜（反应罐）简介：

不锈钢反应釜（反应罐）又名拌料缸、混料缸，有节能、耐腐蚀、生产能力强、清洗方便、结构简单等优点，主要用于乳品和食糖及其它元素和各种药物再配合后进行搅拌均匀作用，是乳品、饮料、制药厂不可缺少的设备。

不锈钢反应釜（反应罐）用途：

不锈钢反应釜（反应罐）主要用于奶品和食糖、饮料、食品及其它元素和各种药物在配合后进行搅拌均匀贮存作用，是制造乳品、饮料、制药厂家不可缺少的设备。

不锈钢反应釜（反应罐）特点：

- 1、容器保温材料采用耐高温、抗老化聚胺脂发泡或珍珠棉。

2、接口采用国际通用标准iso快装卡盘式，内胆选用进口不锈钢sus316l或sus304制造，内表面镜面抛光至ra 0.4μm，外表面抛亚光、镜面、喷砂或冷轧原色亚光。

3、搅拌器的密封采用进口卫生级机械搅拌密封或磁力全密封搅拌装置，搅拌转速可任选。

4、管口设有液位计口（静压式、电容式、无触点式、超声波式、玻璃管式）、空气呼吸口、温度计（数显式或表盘式）、cip清洗口、视镜、防爆视镜（视镜视镜一体化）、sip灭菌口、进出液口及卫生人孔等。

不锈钢反应釜（反应罐）结构：

不锈钢反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过外循环进行换热。加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却，搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

不锈钢反应釜（反应罐）参考选型：

公称容积	300l	400l	500l	600l	800l	1000l	1500l	2000l	3000l
筒体直径（mm）	800	800	900	1000	1000	1000	1200	1300	1600
筒体高度（mm）	600	800	800	800	1000	1220	1220	1500	1500
电机功率（kw）	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	2.2	3
搅拌转速(rpm)	36转/分								
工作压力	0.09mpa								
工作温度	< 100								
基本配件	卫生人孔、清洗球、安全阀、压力表								

注：

1、图表中的公称容积、尺寸等参数为标准配置，如客户另有要求，请提出。

2、夹层工作压力 0.09mpa，如客户有特殊要求可按要求定做。

3、不锈钢反应釜选型需提供的工艺参数：物料性质、工作压力、工作温度、特殊要求等。

本产品的加工定制是是，品牌是温州市广宇工业泵厂，电热功率是0.55（Kw），电机功率是0.55（kw），搅拌转速是36转/分（转/分），结构类型是开式，连接形式是快装卡盘式，密封形式是机械密封