

3L反应釜玻璃真空反应器双层玻璃反应釜

产品名称	3L反应釜玻璃真空反应器双层玻璃反应釜
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:QL 型号:1L/2L/3L/5L/10L/20L/30L/50L
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

注意:网上标价为1升反应釜价格,其它需来电咨询.

如需:反应釜+循环水泵+高温油浴(低温冷却循环泵)请来电咨询.

1l/2l/3l/5l/10l/20l/30l/50l双层玻璃反应釜

可以提供做高温反应(最高温度可以达到250) ;双层玻璃反应釜也可以做低温反应(最低温度可以达到 - 60) ;双层玻璃反应釜中可以抽成真空,从而做真空反应。而且,它的独到的设计使试验更加的安全,更加的方便。

双层玻璃反应釜的工作原理 通过双层反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶液或冷却液,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。

主要特点

- 1.变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
- 2.全套玻璃仪器采用gg3.3高硼硅玻璃生产,有良好的化学、物理性能。
- 3.玻璃夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
- 4.可在常温下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
- 5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门,容器内无死角,可拆卸便于固体物料出料。
- 6.四口反应器盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。

用途简介 玻璃真空反应器为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。

双层玻璃反应釜技术指标如下：

技术参数/规格型号	容积 (l)	电机功率	转速	搅拌力矩(1300r/min)	内外筒径	玻璃釜盖相关开口					整机尺寸(cm)
						正中	左	右	后	正前	
50l	50	120w 减速电机	20-600	22000g.cm	360*405	60#	40#	50#	34#	29#	100*105*240
30l	30	90w 减速电机	20-600	15000g.cm	315*360	50#	40#	40#	34#	24#	61*41*190
20l	20	90w 减速电机	20-600	15000g.cm	315*360	50#	40#	40#	34#	19#	61*41*180
10l	10	90w 减速电机	20-600	7200g.cm	245*260	50#	40#	40#	34#	19#	50*41*160
5l	5	90w	20-600	5000g.cm	200*230	50#	29#	24#	24#	19#	44*32*84
3l	3	60w	20-600	5000g.cm	200*230	50#	29#	24#	----	19#	44*32*84
2l	2	60w	20-600	5000g.cm	150*180	50#	29#	24#	----	14#	44*32*84
1l	1	60w	20-600	2400.g.cm	150*180	50#	29#	24#	----	14#	35*27*65

价格不包含下循环水泵和高温油浴部分.

如需:反应釜+循环水泵+高温油浴(低温冷却循环泵)请来电咨询.

高温泵 低温泵

本产品的加工定制是是，品牌是QL，型号是1L/2L/3L/5L/10L/20L/30L/50L，容积是1L/2L/3L/5L/10L/20L/30L/50L（L），电热功率是0.06（Kw），电机功率是0.06（kw），搅拌转速是20-600（转/分），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封