

格 优惠供应不锈钢 碳钢反应釜设备 江苏常宁

产品名称	格 优惠供应不锈钢 碳钢反应釜设备 江苏常宁
公司名称	江苏常宁压力容器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:江苏常宁
公司地址	连云港市海州开发区纬一路
联系电话	0518-85916818 18036620728

产品详情

产品展示：

产品说明：

反应釜有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温、使用方便等特点，广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品、用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程，是以参加反应物质的充分混合为前提，对于加热、冷却、和液体萃取以及气体吸收等物理变化过程均需要采用搅拌装置才能得到好的效果。

原理及特点

反应釜，品种繁多，具有工艺先进、质量稳定、传动平稳、操作方便等特点。广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业，是用业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。我三反应锅（釜）品种规格多样，压力10mpa以下，容积有0.1～10m³不等，加热方式有夹套或盘管蒸汽加热、电加热、油加热等。根据物料生产要求和用户所需而确定压力、温度、材质、搅拌装置类型、转速、密封结构、加热方式等进行设计制造。

技术参数：

规格型号	p300	p400	p500	p600	p1000	p2000	p3000	p5000	p10000	
设备容积	300	400	500	600	1000	2000	3000	5000	10000	
工作压力	内胆	<0.2mpa								
	夹套	<0.3mpa								
电机功率 kw	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1	1.5	1.5	2.2	3	
叶轮转速	18-220r/min									
外形尺寸	直径	900	100	1150	1150	1400	1580	1800	2050	2500
	高度	220	220	2400	2500	2700	3300	3600	4200	5000
换热面积	2	2.4	2.7	3.1	4.5	7.5	8.6	10.4	20.2	

联系我们：

江苏常宁压力容器制造有限公司

地址：连云港市海州开发区纬一路9号

联系人：陈先生

电话：18036620728

051885916688、400-658-7830

传真：0518-85916688

邮编：222062

邮箱：jscnrq@163.com

网址：www.jscnrq.com

公司介绍：

江苏常宁压力容器制造有限公司地处亚欧大陆桥东桥头堡——连云港市，距连云港市区1.5公里。南接宁连、汾灌、徐连高速公路北临海边港口，公司占地6.2万平方米，现有生产厂房4600平方米，办公大楼2200平方米，是一座集设计、制造、安装、改造、维修于一体的多功能全方位的压力容器加工制造企业。公司注册资本1018万元，现有资产2500万元，产品涉石油、化工、医药、食品、酿造等多个行业。

公司具备a2级（一、二、三类）压力容器制造资格和一二类压力容器设计许可证，具备不锈钢和碳钢压力容器产品设计、生产资质和能力。同时具备高压容器安装检修和压力管道安装资质进行高压容器的安装、检修资质和非标设备、钢结构等设计、制造、安装、gb1、gb2、gc2级压力管道等一系列配套工程的制作、安装工作。确保公司产品及售后的安装、服务满足相关标准及客户需求。

公司是天津大学化工学院科技研发实践基地、科技成果推广基地；公司特聘请天津大学化工学院过程装备与控制工程系副主任、天津大学化工机械研究所所长——王晓静博士为江苏常宁压力容器制造有限公司技术总监，并将天津大学先进压力容器设计、制造技术和多项科研成果应用于生产加工过程，确保为

客户提供优质产品做好技术支持。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是江苏常宁，型号是4，容积是5（L），电热功率是1（Kw），内锅尺寸是6（mm），外径尺寸是7（mm），电机功率是2（kw），搅拌转速是3（转/分），重量是8（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是9