

2000L不锈钢电加热反应釜 搅拌反应釜 不锈钢反应罐 电加热反应锅

产品名称	2000L不锈钢电加热反应釜 搅拌反应釜 不锈钢反应罐 电加热反应锅
公司名称	宁波骏丰伟业机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:骏丰伟业
公司地址	宁波市江北区洪发路洪塘工业A区1幢
联系电话	0574-87111309 13858260868

产品详情

温馨提示：以上产品的属性、图片及价格仅供参考，详情欢迎旺旺咨询或来电咨询洽谈！

反应釜的广义理解即有物理或化学反应的不锈钢容器，根据不同的工艺条件需求进行容器的结构设计及参数配置，设计条件、过程、检验及制造、验收需依据相关技术标准，以实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配反应功能。生产必须严格按照相应的标准加工、检测并试运行。不锈钢反应釜根据不同的生产工艺、操作条件等不尽相同，反应釜的设计结构及参数不同，即反应釜的结构样式不同，属于非标的容器设备。

结构：

反应釜可采用sus304、sus316l等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式，刮板式，组合式，转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速减速机或变频调速等，可满足各种物料的特殊反应要求。密封装置可采用机械密封、填料密封等密封结构。加热、冷却可采用夹套、半管、盘管等结构，加热方式有：蒸汽加热、电加热，以满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。而且可根据用户工艺要求进行设计、制造。

原理：

反应釜通常称为反应罐或者反应锅,工作原理因加热方式的不同，其原理也有不同。

蒸汽加热反应釜以蒸汽作为热交换源，其加热原理是将外置锅炉产生的蒸汽通入夹套内，蒸汽通过内胆将热量传给反应釜内的物料，使物料温度升高而进行反应。

电加热反应釜其加热原理是用加热棒加热夹套内的导热油或者水，使导热油或者水温度升到所需的温度，然后有测温控制仪控制电热棒使其断电恒温

用途：

不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究，用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。

技术参数：

注：1、图表中的公称容积、尺寸等参数为标准配置，如客户另有要求，请提出。2、夹层工作压力 0.09 mpa，如客户有特殊要求可按要求定做。3、选型需提供的工艺参数：物料性质、工作压力、工作温度、特殊要求等。

宁波骏丰伟业机械有限公司座落于美丽的历史文化名城、也是长三角南翼经济中心和浙江经济中心——宁波 公司主营：乳化机、乳化泵、卫生泵、离心泵，自吸泵，转子泵、胶体磨、夹层锅、乳化罐、搅拌罐、冷热缸、反应釜、空气压缩机、气泵、离心机等，产品广泛应用于日用化工、精细化工、石油化工、造纸、医药、涂料、化纤、食品及乳制品等行业，产品严格按照din、sms、3a、idf、iso等国内外标准设计并符合gmp、qs、haccp等要求。

宁波骏丰伟业机械有限公司期待与您真诚的合作。宁波骏丰伟业机械有限公司联系人：张伟（销售经理）电话：0574-87452813移动电话：13336689219传真：0574-87452813

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是骏丰伟业，型号是2000L，容积是2000（L），电热功率是36（Kw），内锅尺寸是1300（mm），外径尺寸是1500（mm），电机功率是1.5（kw），搅拌转速是36（转/分），重量是1500（kg），结构类型是闭式，连接形式是锥顶式，密封形式是机械密封