

中试反应釜.双层玻璃反应釜（10L）

产品名称	中试反应釜.双层玻璃反应釜（10L）
公司名称	上海越众仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:玻璃反应釜 品牌:越众
公司地址	青浦区华徐公路3029弄98号2幢-3
联系电话	15000209979 021-60410969、QQ:188658828

产品详情

厂价直销s212-1升-2升-3升-5升-10升-20升-30升-50l-80升-100升系列双层玻璃反应釜/夹层玻璃釜，玻璃反应釜

【产品概述】s212-10l双层玻璃反应釜.玻璃夹层釜为双层玻璃设计，内层放反应溶媒，可做搅拌反应，玻璃反应釜夹层可通上不同的冷热源(冷冻液、水或热油)做循环加热或冷却反应，在设定恒温条件下，在密闭的玻璃反应釜内，可根据使用要求在常压或负压条件下，进行搅拌反应，并能做反应溶液的回流与蒸馏，玻璃反应釜是现代精细化工/生物制药和新材料合成的理想设备。

10l双层玻璃反应釜,双层玻璃反应釜厂家,上海玻璃反应釜【结构概述】

交流电机变频调速搅拌，运转平稳可靠,力矩大，无火花。

四氟组件密封，可保持较高真空度。可在常压及负压下工作，负压可达到-0.09mpa

恒温数控油浴锅(电加热套可选)，控温准确方便(冷冻可选)。

主体不锈钢结构，美观耐腐蚀。控温加热循环油浴锅，我公司采用微电脑控制，精度更高，波动度小,反应釜搅拌棒内芯特别采用sus304材质不锈钢，增强耐腐蚀的力度，军工技术打造，做工更加精细，使操作更加得心应手。【主要配置】s212-10l双层玻璃反应釜配置标准如下：

s212-10l双层玻璃反应釜【技术参数】：

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是越众，型号是S212-10L，容积是10L（L），电热功率是5（Kw），内锅尺寸是310（mm），外径尺寸是350（mm），电机功率是0.18（kw），搅拌转速是0-450（转/分），重量是40（kg），结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封，属性是属性值