

## 搪瓷反应釜/电加热反应釜/磁力反应釜-莱州龙兴

产品名称	搪瓷反应釜/电加热反应釜/磁力反应釜-莱州龙兴
公司名称	山东龙兴集团莱州化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:搪瓷反应釜 品牌:龙腾
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	86-05352358666

## 产品详情

### 搪瓷反应釜/电加热反应釜/磁力反应釜-莱州龙兴

反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金及其它复合材料。反应釜的广义理解即有物理或化学反应的不锈钢容器，通过对容器的结构设计及参数配置，实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。随之反应过程中的压力要求对容器的设计要求也不尽相同。生产必须严格按照相应的标准加工、检测并试运行。不锈钢反应釜根据不同的生产工艺、操作条件等不尽相同，反应釜的设计结构及参数不同，即反应釜的结构样式不同，属于非标的容器设备。不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究，用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。反应釜是综合反应容器，根据反应条件对反应釜结构功能及配置附件的设计。从开始的进料-反应-出料均能够以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤，对反应过程中的温度、压力、力学控制（搅拌、鼓风等）、反应物/产物浓度等重要参数进行严格的调控。反应釜材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔）合金及其它复合材料。反应釜可采用sus304、sus316l等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式，刮板式，组合式，转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速减速机或变频调速等，可满足各种物料的特殊反应要求。密封装置可采用机械密封、填料密封等密封结构。加热、冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构，加热方式有蒸汽、电加热、导热油，以满足耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。可根据用户工艺要求进行设计、制造。搪瓷反应釜是将含高二氧化硅的玻璃，衬在钢制容器的内表面，经高温灼烧而牢固地密着于金属表面。搪瓷反应釜上成为复合材料制品。所以，它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点，是一种优良的耐腐蚀设备。搪瓷反应釜，分开式和闭式两种结构，开式为体盖分离，中间用垫子和卡子连接起来，一般是容积在5000l一下；闭式为体盖一体，一般容积在5000l以上。这两种结构各有优势，开式拆卸比较方便，如果罐盖上的管口出现问题，则易于拆下单独修理，而闭式则密封性能要好。一般来说，开式结构还有平焊对接式法兰连接和平盖式两种。电加热反应釜特点 电加热反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。用电热棒加热夹套里面的导热油，使导热油温度升到所需要的温度，然后有测温控制仪控制电热棒使其断电恒温。是在吸收国内外先进技

术的基础上研制成功的新型产品，广泛地应用于医药、化工、食品、天然调味品、食品添加剂、轻工等行业。 hcf型磁力反应釜，是一种间歇运行的化学反应釜，其与反应介质接触的另一部件均采用1cr18ni9ti制成，在反应过程中，具有良好的耐腐蚀性能。 该磁力反应釜采用静密封结构，推进式搅拌器与电机间采用永磁联轴器，搅拌器的旋转状况通过测速装置，在测速表上显示。 该磁力反应釜配有控制台，根据给定温度进行调整电加热器的电源电压，达到自动恒温的目的。同理，根据搅拌负荷的需要，调节搅拌电动机的电源电压，达到无级调速搅拌之目的。

详情可登陆[www.05352342538.com](http://www.05352342538.com) 咨询热线：13853566816 0535-2342538 2342358 2358666

2358168 销售部长谭学洲欢迎您的垂询！欢迎前来我公司参观考察！ 山东龙兴集团是专业生产反应釜的生产厂家，提供优质的产品质量，合理的市场价格，完善的售后服务，全程精工制造的反应釜以优价廉的忧势挤进同行业前列。主要生产反应釜，不锈钢反应釜，搪瓷反应釜，高压反应釜，磁力反应釜，搪玻璃反应釜，电加热反应釜，合成反应釜，水热反应釜，水热合成反应釜等，品种齐全，欢迎前来选购！

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是龙腾，型号是2000L，电热功率是4X15（Kw），电机功率是5.5（kw），搅拌转速是80（转/分），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封