

钛合金实验室反应釜，光化学反应釜，反应釜售后服务

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 钛合金实验室反应釜，光化学反应釜，反应釜售后服务 |
| 公司名称 | 威海行雨化工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:行雨 |
| 公司地址 | 威海市环翠区羊亭镇曲和路17号 |
| 联系电话 | 13563101906 13563101906 |

产品详情

行雨牌钛合金实验室反应釜，南京反应釜

威海行雨化工机械有限公司是生产中,小型试验用磁力反应釜及磁力搅拌器的专业厂商，公司工艺先进，技术雄厚，服务完善，是集研制，开发，销售于一体的综合企业。产品质量过关，结构合理，性能稳定，受到客户的信赖和支持。随着规模的不断扩大，公司始终把反应釜作为主业，不断更新和开发产品来满足用户的需求。由于公司多年从事反应釜的研究开发，在材料防腐方面积累了丰富的经验，以方便用户选材，在搅拌方面公司有专业的搅拌实验室，模拟各种工况进行试验，以达到用户的满意效果。反应釜容积由0.1-50000l，压力最高可达100mpa，可为您提供全套装备设计制造及技术咨询。在低合金高强度钢、低温钢、中温抗氢钢、不锈钢和有色金属材质的成型、焊接、热处理等方面有很强的加工和技术实力，尤其在锆、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金、钛、铜、铝及其合金、双相钢、六钼合金及其复合材料设备的设计制造积累了丰富的经验。产品广泛应用于石油、化工、医药、染料、氯碱、染料、矿冶、科研单位、大专院校等，产品远销到美国、澳大利亚、日本、伊朗、韩国、泰国、巴基斯坦、印度尼西亚等国家和地区。

本型号釜容器由硼硅玻璃或石英玻璃与各种牌号不锈钢材料（或者钛材、镍材、钽材、哈氏合金等）制成，具有透明、耐腐蚀、耐一定温度的特性，便于操作者观察釜内介质的反应变化各被搅拌的情况，非常直观，安全可靠。搅拌方式为环形永磁驱动静密封，搅拌力强，无泄漏。

适用于石油、化工、制药、染料、军工、矿冶、食品等行业的科研院所和大专院校的科研领域，尤其适用于大专院校对学生进行示范性试验。

二、规格与性能：

容积：0.5l、1l、2l

设计压力： 1.5mpa

工作压力： 1.2mpa

设计温度：220

工作温度： 200

加热功率：800w

电机功率：123w

搅拌转速：20-750r/min

爆破片的设计爆破压力：1.4mpa

控制仪性能：配有pid自动温度调节仪，具有转速显示及无级调速功能，加热电压可调，能实现自动恒温的目的，配有加热电压表、电机电流表、及工作时间显示。

工作环境：环境温度0~50 ，相对湿度为30~85%，周围介质中不含导电尘埃及腐蚀气体。

三、主要结构：

本型号釜由釜盖、釜体（玻璃反应器）、磁力搅拌器、加热器、针形阀、压力表安全爆破装置、测控温元件、冷却盘管、固体加料口、透明外保护罩、及（特殊要求：升降装置）等部件组成（不同的型号可参照网页的结构图）。注明：除釜体和夹套为透明玻璃外，其它均为不锈钢或其它金属材料。

1、常规釜盖有1gr18ni9ti不锈钢制成，釜盖上设有：搅拌口配磁力搅拌器，气相口配针形阀，液相口配针形阀及釜内插底管，固体加料口配丝堵（0.5l无加料口），测控温口配铂电阻，釜内冷却盘管进、出口配水咀，压力表安全防爆口配压力表及安全防爆装置。

2、釜体：由硼硅玻璃或石英玻璃加工而成，分为整体为圆底结构和双套筒状结构底部为不锈钢底。

威海行雨化工机械有限公司是中国内陆地区化工机械行业生产中、小型实验用磁力反应釜及磁力搅拌器的专业厂商，公司工艺先进、技术力量雄厚，是集研制、开发、销售的综合企业。

产品涉及到石油化工、医药化工、染料化工、冶金化学及化工科研机构、大专院校等数百家企事业单位学校。生产的反应釜最大容积3m³，最大压力为30mpa，极限真空6×10⁻²mpa。轴封形式有磁力传动静密封、填料密封、双端面机械密封、加热方式有电加热、夹套水蒸汽加热和导热油等，材料有0cr 18 ni 11 ti不锈钢、ta 2钛、碳钢和透明硼硅玻璃釜等。并承接配套不锈钢、碳钢制作的高压反应釜和发酵罐、加料罐、换热器、真空动态多箱干燥机以及非标准化工设备制作，根据用户的介质和工艺要求，磁力偶合

器和反应器的大小可以任意选配。如果用户的旧反应釜需要改装轴封，我公司也可以单独供应磁力偶合器给予配套。公司的售后服务完善，快捷有效，专业级技术支持，及时解决客户的疑难问题。展望未来，公司将秉承“诚信经营一诺千金”共同遵循的经营理念，这个理念将激励我们努力不懈，竭诚广大新老客户提供更加专业高层的服务。

快开式反应釜 该系列高压釜是我公司近年来研制的新产品，它综合了国内外高压釜的优点，不仅具有外型美观、结构紧凑、操作方便等特点，而且大大缩短了工作时间，使笨重的体力劳动实现了机械化。釜体与釜盖间采用快开盖结构，短时间内便可打开；釜盖上设有手摇旋转结构，可绕水平线旋转大于135角度，便于清洗釜内残物。该产品投放市场以来，深受广大科研人员的喜爱，是目前国内最为理想的化学试验装置。

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是行雨，型号是GS，容积是0.1-5000（L），电热功率是2.0（Kw），内锅尺寸是-----（mm），外径尺寸是-----（mm），电机功率是400（kw），搅拌转速是0-750（转/分），重量是-----（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封