

实验室0.5-50L快开型反应釜，威海朝阳反应釜

产品名称	实验室0.5-50L快开型反应釜，威海朝阳反应釜
公司名称	威海朝阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:朝阳
公司地址	威海羊亭镇港头村
联系电话	86-6315779588 18606319738

产品详情

升降翻转式反应釜该系列实验室反应釜具有外型美观、结构紧凑、操作方便等特点，深受广大科研人员的喜爱，是目前国内最为理想的化学试验装置。釜体与釜盖间采用快开盖结构，短时间内便可打开；釜盖上设有手摇旋转结构，可绕水平线旋转大于120角度，便于清洗釜内残物。升降翻转系列实验室反应釜规格及技术参数型号0.1~0.51~510~25公称容积0.1~0.51~510~25工作压力mpa负压~15负压~20负压~30工作温度 0~350搅拌转速r/min20-1500电机功率w40~8080~200300~1100加热功率kw0.8~11~34~9加热方式电加热，水循环，导热油，蒸汽，远红外线加热等。出料方式上出料，下出料。搅拌轴采用自润滑耐磨轴套，适合于各种介质的搅拌。搅拌形式桨式或锚式。密封方式磁力密封，机械密封，填料密封。电机0.1~5电机为普通直流电机，10~25一般采用直流伺服电机，亦可根据用户要求采用防爆电机。主要材料釜体材料主要采用0cr18ni9（304）、00cr17ni14mo2(316l)、1cr18ni9ti（321），并可根据不同介质要求制作钛材（ta2）、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍（ni6）。常规釜盖开口气相口配针形阀，液相口配针形阀及釜内插底管，固体加料口配丝堵，测控温口配铂电阻，压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置，釜内冷却盘管进、出口配水咀。控制仪配有自动温度调节仪，控温精度 ± 1 ；具有转速显示及无级调速功能，加热功率可调，能实现自动恒温的目的。其他附件如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它辅助装置（如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等）等有特殊要求，可完全安用户的要求加工制造。

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是朝阳，电热功率是98（Kw），电机功率是77（kw），搅拌转速是54（转/分），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是磁力密封