

全国消防泵 XBD消防泵 立式消防泵

产品名称	全国消防泵 XBD消防泵 立式消防泵
公司名称	博山白塔金凯给水设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:金凯 型号:XBD3.0/1 材质:其他
公司地址	博山区白塔镇小梁庄新村3号楼东3单元4层东户
联系电话	05334910390 15553324333

产品详情

xbd-isg型立式消防泵

产品概述

xbd-isg型消防分单吸单级和单吸多级分段式二

种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质

类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送

水，也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范

围为5~80l/s，压力范围为0.2~2.25mpa,配套功

率范围为1.5~200kw，口径范围为50~250mm。主要特点 1. 泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式

结构决定安装占地面积小，其重心重合于泵脚

中心，因而增强了泵的运行稳定和使用寿命。 2. 泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管

路的连接。 3. 多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或90度、180度、270度几个不同方向以满足不同的连接场合。（多级式详见多级式专用说明书） 4. 泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。 5.

泵转子具有较小的绕度，运行平衡、振动小、噪音低、使用寿命长。产品用途 xbd-isg型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。结构说明 xbd-isg型单吸单级消防泵由机电

和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成，泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性，泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6mpa压力设计，管路配套方便。

博山白塔金凯给水设备经营部位于风光秀丽的山水旅游城市中国泵业名城---博山。主要从事消防安全设备、给水、排水、无负压供水设备的研发、销售、售后技术服务。公司业绩遍布全国各大地产商、煤矿、油田、化工项目。是中国最具影响力的消防安全设备、给水、排水、无负压供水设备的经销商之一。

公司主要经营产品有消防设备、泡沫灭火设备、气体灭火设备、水箱、消防泵、潜水泵、污水泵、清水泵、锅炉泵、化工泵、泥浆泵、真空泵、空调泵、控制柜、减速机、滚筒、五金机电、阀门管件、电线电缆的经营与销售。系列产品均通过权威部门的认证与检测。本公司根据不同的场合需要，采用不同的材质和工艺，是产品更完美、更经济。产品的可靠性与服务性使用户得到最大的利益，从而得到了广大客户的高度赞誉。博山白塔金凯给水设备经营部将加强改革，树立企业新形象迎接跟多的挑战，争取与国内外各界朋友广泛交流、密切合作。我公司以最好的服务质量，满足客户最高的要求。欢迎各界人士及新老客户前来指导考察或来电来函洽谈业务。

本产品的品牌是金凯，型号是XBD3.0/1，材质是其他，驱动方式是电动，泵轴位置是其他，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1 (L/S)，压力是0.3 (MPa)，转速是2900 (r/min)，功率是1500 (w)，必需汽蚀余量是2，重量是65 (kg)，效率是73 (%)