

上海新沪GPD20-6SE冷热水循环泵/热水器加压屏蔽泵

产品名称	上海新沪GPD20-6SE冷热水循环泵/热水器加压屏蔽泵
公司名称	合肥新沪屏蔽泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：新沪:型号：GPD20-6S 材质：铸铁:驱动方式：电磁 性能：无泄露:原理：离心泵
公司地址	高新区柏堰科技园杨林路1号
联系电话	086-0551-62379808 15395145554

产品详情

产品特点

新沪泵 普通泵

- 超静音：**转子通过泵送的液体润滑，产生的噪音声强低于40分贝，绝对静音。
高噪音：采用机械密封，高速运转时产生很大噪音，而且使用时间越长噪音越响
- 无泄漏：**没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳静密封,所以更加有效杜绝液体泄漏
会泄漏:有机械密封，由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后会造成水泵漏液
- 耐高温：**叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体
不耐温：叶轮、电机由普通材料制成，不耐高温只能输送常温液体
- 抗磨损：**采用高硬耐磨陶瓷轴承，比石墨轴套更坚固，更耐磨，使用寿命更长久
易磨损：采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损，导致性能恶性循环
- 高效率：**叶轮采用离心设计，水量大，效率高
低效率：叶轮采用叶片式设计，低效、易磨损
采用液体冷却，无需安装风扇耗电 采用风扇散热，额外消耗功率
- 长寿命：**转子和定子采用不锈钢屏蔽套隔离,靠
寿命短：泵头和电机分开，电机内腔不能有水

内腔冲入的液体来散热，减少绝缘老化

靠自冷和外加风扇方式散热，易老化

用途

1、城市公寓水循环2、市郊别墅水循环3、住宅供水增压4、地热系统和热水循环5、冷却系统和空调系统里的液

产品参数说明

产品型号	最大流量 (m ³ /h)	额定功率 (w)	额定电流(a)	功率 (w)	电压 (v)		铸铁
				输入/输出	115	230	
gpd20-6s	2.5	100/70/55	0.45/0.35/0.25	100/30			
产品型号	安装尺寸						配件
	l	h	h1	b	g		
gpd20-6s	130	130	105	130	1"		

型号说明

水泵的型号由大写拉丁字母和阿拉伯数字等组成，其意义如下：

型号示例：gpd32-8sf，表示具有三档转速，最高扬程为8米的单相管道屏蔽泵，泵的进出

口径为32mm，泵体材质为铸铁

爆炸图和材质表

主要零部件材质表

序号	零件名称	零件材质
----	------	------

1	泵体	铸铁/不锈钢/塑料/铜
2	叶轮	工程塑料
3	轴	陶瓷/不锈钢
4	轴承座	不锈钢
5	推力轴承	浸渍石墨/碳化硅
6	轴承	陶瓷/浸渍石墨
7	推力轴承座	不锈钢/橡胶
8	屏蔽套	不锈钢

工作条件

1、电源：电压230v,频率50/60hz的单相交流电。样本中所有的型号可根据用户制造厂60hz或者电压115v、频率60hz的产品，样本中所列的产品曲线及性能参数仅代表电压的产品性能。2、最大系统压力：不大于1.0mpa3、工作时环境温度范围：0 ~40 110 ，带自动开关的泵除外（gpd-a型）。环境温度始终低于液体温度，否则在定凝液体。4、输送液体：稀薄、清洁、非腐蚀性和非易爆的液体，并不含任何固体颗粒油，泵绝对不得用于输送如柴油和汽油之类的易燃液体。如果循环泵被用于粘度较能会降低，因此当选择一台泵时，必须考虑液体的粘度。5、为避免气蚀噪音对泵轴进口维持以下最小压力

液体温度（ ）	85	90	110
扬程（m）	0.5	3.0	10
进口压力（bar）	0.05	0.28	1.00

客户留影

车间与生产流程

荣誉证书

--	--

订购和运费、税票说明

245w及以下产品整箱8台，300w~700w产品整箱4台，700w以上产品单独包装，

为了确保运输的安全性，希望广大客户最好按整箱订购；

所有产品可接受客户订购，需提交30%订金，生产周期为7到30天；

所订购产品一律包邮含税，可开正规发票（17%增值税票）

联系方式

地址：合肥市高新区柏堰科技园区杨林路一号 邮编：230088 400热线：400-998-6285
：+86-551-62379808

邮箱地址：vp@shinhoopump.com qq:226353728

阿里旺旺：合肥新沪

本产品的品牌：新沪是型号：GPD20-6S，材质：铸铁是驱动方式：电磁，性能：无泄露是原理：离心泵，泵轴位置：水平是叶轮结构：封闭式叶轮，叶轮数目：单级是流量：3.5（m³/h），扬程：6（m）是温度范围：2-110（ ），规格：GPD20-6S,GPD20-6SE,GPD20-6SP