

企业集采QBY3-65P不锈钢气动双隔膜泵 五年质保

产品名称	企业集采QBY3-65P不锈钢气动双隔膜泵 五年质保
公司名称	上海立诺泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海立诺 型号:QBY3-65P 材质:不锈钢
公司地址	上海市崇明县潘园公路1800号2号楼1579室（上海泰和经济开发区）
联系电话	021-59169258 18049830376

产品详情

气动隔膜泵的产品概述 qby3第三代气动隔膜泵具有简单、高可靠设计的空气换向阀，使整个qby3系列产品能在各种应用情况下实现最大的稳定性。换向阀为三向先导阀，能保证真正意义上的不“发粘”。所有部件在不打开液体腔的情况下进行更换。铝质部件经阳极氧化处理并附环氧涂层，能抵御不洁空气造成的腐蚀。

第三代气动隔膜泵的优势所在 可在不良气源的情况下使用，换向阀中derlin材质的滑块坚固耐用，不易损坏；气路畅通，从1/2‘到3’泵的气路部分绝无障碍，保证换向灵活；100%可外部维护式换向阀；与其它的双隔膜泵相比，活动部件非常少；先导式换向阀具有极高的机械寿命，可保障日复一日的运行；一种换向阀适合多种规格的泵。

产品用途1、吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果浆、巧克力等。2、泵吸油漆、树胶、颜料。3、粘合剂和胶水等全部钟类可用泵吸取。4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。6、泵吸各种污水。7、泵吸各种乳剂和填料。8、用泵为油轮、驳船清仓吸取仓内污水。9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。11、泵吸水泥灌浆及灰浆、各种橡胶浆。12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体15、各种高温液体最高可耐150 16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

气动隔膜泵的工作原理图

qby3-65p不锈钢气动隔膜泵规格参数

型号	最大流量 (l/min)	最大扬程 (m)	最大吸程 (m)	出口压力 (kg)	吸入口径 (mm)	排出口径 (mm)	入气口径 (in)	最大通过颗粒直径 (mm)
qby3-10	17	70	3	7	10	10	1/4	1.5
qby3-15	17	70	3	7	15	15	1/4	1.5
qby3-20	50	70	4	7	20	20	1/4	2.5
qby3-25	50	70	4	7	25	25	1/4	2.5
qby3-25a	110	70	4	7	40	40	1/2	3.2
qby3-32	150	70	5	7	32	32	1/2	3.2
qby3-40	150	70	5	7	40	40	1/2	3.2
qby3-50	340	70	5	7	50	50	1/2	5.48
qby3-65	340	70	5	7	65	65	1/2	5.48
qby3-80	570	70	5	7	80	80	1/2	6.3
qby3-100	570	70	5	7	100	100	1/2	6.3
qby3-125	1000	70	5	7	125	125	3/4	9.4
qby3-150	1000	70	5	7	100	100	3/4	9.4
主要材质	铸钢、铝合金、pp、不锈钢、ptfe							

产品大图展示

本产品的品牌是上海立诺，型号是QBY3-65P，材质是不锈钢，用途是化工泵,排污泵,污水泵,杂质泵，性能是卫生,无泄露,自动，驱动方式是气动，空气消耗量是0.9立方/分钟，最大供气压力是0.84Mpa，允许颗粒值是5.48（mm），吸程是5.48（m），出口压力是0~0.84（Mpa），扬程是0~70（m），流量是0~20（m3/h），工作压力是0.84Mpa，产地是上海，规格是304材质橡胶膜片,304材质四氟膜片,316材质橡胶膜片,316材质四氟膜片,316L材质橡胶膜片,316L材质四氟膜片