

不锈钢磁力泵|高温磁力泵|江苏佰利莱专业生产磁力泵质量好价格优

产品名称	不锈钢磁力泵 高温磁力泵 江苏佰利莱专业生产磁力泵质量好价格优
公司名称	江苏佰利莱泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:不锈钢磁力泵 品牌:江苏佰利莱泵业 型号:CQ
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园北区流体装备产业园中市北路510号
联系电话	0515-68893777 13375231171

产品详情

cqg型耐高温磁力泵产品概述：随着我国石油化工装置现代化建设的需要，为了尽快适应以节能为中心的设备更新换代，发展符合国际先进的按ap1610规划生产的产品。最近我单位会同泵业界有关专家，共同研究、讨探、发明了达到国际先进水平的cqg型耐高温磁力驱动泵系列，填补了国内空白。耐高温磁力泵用在石油精制、石油化工和化学工业及其它地方输送特殊的石油、印染原料及其高温介质。该泵的设计具有可靠性高、使用寿命长、通用化程度高的特点，磁力驱动泵又称无轴封泵，它以静密封取代动密封，使泵的过流部件完全处于密封状态，因采用磁力联轴器传动，所以能代替原机械泵机械密封一直解决不了的跑、冒、滴、漏之弊病。无轴封泵是唯一的泄漏量为零的泵，因为该种泵无轴封。

cqg型耐高温磁力泵系列性能参数范围：流量：q=3~100m³/h 扬程：h=12~50m
功率：p=0.37~30kw 转速：n=2800r/min 使用温度t 200 泵吸入口直径：20~100mm

型号意义：

例如: cqg50-40-200 cqg-单级
单吸卧式高温磁力驱动泵
50-吸入口直径(mm)
40-排入口直径(mm)
200-叶轮名义直径(mm)

不锈钢磁力泵规格及参数：

型	软管式	流	扬	电	电
号	接口	量	程	机	压
		(m	(m	功	v
		3/h)	率	
)		(k	

进 出 w)
口 口

14c	14	10	1.2	5	0.1	22
qg-5					2	0/3 80
16c	16	12	1.5	8	0.1	22
qg-8					8	0/3 80
20c	20	12	3	12	0.3	22
qg-12					7	0/3 80
25c	25	20	6.6	15	1.1	38
qg-15						0
32c	32	25	6.6	15	1.1	38
qg-15						0
32c	32	25	6.6	25	1.1	38
qg-25						0
40c	40	32	10.	20	2.2	38
qg-20			8			0
40c	40	32	12	32	4	38
qg-32						0
50c	50	40	14.	25	4	38
qg-25			4			0
50c	50	40	13.	32	4	38
qg-32			2			0
50c	50	32	7.8	50	5.5	38
qg-50						0
65c	65	50	16.	25	5.5	38
qg-25			8			0
65c	65	50	27	32	7.5	38
qg-32						0
80c	80	65	51	32	11	38
qg-						0

32

50c 80 65 51 50 15 38

qg- 0

50

10 10 80 60 32 15 38

0c 0 0

qg-

32

10 10 80 60 50 18. 38

0c 0 5 0

qg-

50

注:表中16cq-8---100cq-50不
锈钢磁力泵都可配防爆电机

本产品的类型是不锈钢磁力泵，品牌是江苏佰利莱泵业，型号是CQ，材质是不锈钢，原理是罗茨泵，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是10（m³/h），扬程是25（m），吸入口径是50（mm），排出口径是40（mm）