

# 优惠蠕动泵 之信 蠕动泵

产品名称	优惠蠕动泵 之信 蠕动泵
公司名称	上海之信仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:之信 型号:BT-102蠕动泵 原理:蠕动泵
公司地址	上海市青浦区华腾路1288号1幢4层D区437室（注册地址）
联系电话	86 21 57600826,57618616,57810506,578 13817364786

## 产品详情

### 蠕动泵

上海之信仪器有限公司具有二十余年的蠕动泵生产历史，最新设计的ddbt系列智能型蠕动泵是在借鉴国外产品的先进技术的基础上，在国内首先采用电脑控制的智能化控制方案，装入了工作流程软件包，用户可方便地调出各种工作流程，使蠕动泵的开启、流量调节、关闭等自动化。同时，用户还可以根据自己的特殊要求方便地更改、设定、存储各种参数，提高了精度，为生产、科研提供了方便；电脑精确控制，转速连续可调、5位led显示，带记忆、存储功能，可做灌装机使用。易装型泵头，此类泵头延续了国内外流行的结构，使用方便，安全可靠。可根据需要选择多泵头组合使用。软管是为蠕动泵专门设计的软管，采用高抗撕精致硅橡胶制成，具有无毒、生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低温、透明度高、回弹力强等优点。

易装型泵头，此类泵头延续了国内外流行的结构，使用方便，安全可靠。可根据需要选择多泵头组合使用。软管是为蠕动泵专门设计的软管，采用高抗撕精致硅橡胶制成，具有无毒、生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低温、透明度高、回弹力强等优点。 直接显示流量或转速。

bt系列蠕动泵的主要部件有泵头、驱动器和弹性软管 1.泵头： 产品采用易装型泵头2yz1515、2yz2515。分别适合装配管壁厚为1.5mm和2.5mm的弹性软管二通道并联。可用两只泵头串联组成双泵头为四通道。 2.驱动器（bt-102）： 前面板上设有： 电源开关； 流向选择开关； 流量/转速调整按键； 3.弹性软管： 不同规格的蠕动泵泵头适用不同规格的软管。输送不同性质的流体，应选用不同材料的软管。

型号	适用软管			单管流量范围	压力	精度误差	外形尺寸
	管号	内径 (mm)	壁厚 (mm)				
bt-102				ml/min	kg/cm <sup>2</sup>	%	长×宽×高

单泵头单通道	5#	5	1.5	50-400	3	3	270 × 150 × 160
	6#	6		100-800			
双泵头双通道	8#	8	可选2.5	200-1700			330 × 150 × 160

### bt-102蠕动泵

1、流向选择：正向、反向

2、转速显示：0 ~ 400rpm

### 蠕动泵

本产品的品牌是之信，型号是BT-102蠕动泵，原理是蠕动泵，材质是不锈钢，泵轴位置是边立式，驱动方式是电动，性能是耐磨，叶轮数目是单级，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是120 (l/h)，最大出口压力是0.3 (Mpa)，轴功率是40 (w)，重量是6kg，是否提供加工定制是是