

# BT-300EA1.14L/min数显蠕动泵

产品名称	BT-300EA1.14L/min数显蠕动泵
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:BT-300EA 原理:蠕动泵
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

因规格众多，网上仅是象征性标价，不代表任何一款最终售价，最终售价请来电咨询，谢谢

### 流量一览表

驱动器型号	泵头型号	软管规格 (可选)	流量范围
bt-300ea	dgx(10)多通道	内径最大3mm,壁厚0.8~1mm	单通道0.001-45ml/min
	153y易装型	14# 16# 25# 17# 18# (壁厚 =1.6)	0.001~1140ml/min
	253y易装型	15# 24#(壁厚 =2.4)	0.001~870ml/min

推荐使用

bt-300ea系列蠕动泵采用进口驱动芯片控制，稳定可靠，可连续长时间运行，维护简单。实验、取样、灌装、工业较大流量泵送、教学仪器设备 制药机械（配一步制粒机）、生化、食品、啤酒、饮料、精细化工、环保

### 功能简介

外箱为高强度耐腐蚀、阻燃、环保的工程塑料、简洁美观、易于清洁，另有不锈钢机箱可选 适配

153y、253y、dg几种泵头供选（可串联2个泵头，形成两个流量一致的通道，出口合并流量倍增）

提供耐强腐蚀高强度的泵头供选(黑色、pps材质、可耐强腐蚀)

芯片级驱动技术，控制灵敏，运转可靠。转速为0.1-300rpm无级调速，正反转可逆 该泵具有计时计数及存储功能，您可自由设置运行、停止时间及程序化次数，便于分配灌装及延时关机

标配：数显驱动器、泵头、软管（任选两米）、

选配：光电开关、脚踏开关、备用软管、灌装针头、软管接头、防漂浮沉头等

技术参数	
转速范围：	0.1-300 rpm
流量范围：	0.001-1.14l/min
外形尺寸：	1265*w160*h205
整机重量、功率：	4.2kg 功率45w
工作环境：	0-60 相对湿度小于85%
适用电源：	ac220v 50/60hz( ac110v 50/60hz选配 )
最大压力：	0.17mp ( 软管出口背压 )

本产品的品牌是CN，型号是BT-300EA，原理是蠕动泵，材质是铝合金，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动