

## 包邮！雷弗蠕动泵WT300S 基本调速型 保质

产品名称	包邮！雷弗蠕动泵WT300S 基本调速型 保质
公司名称	郑州博科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雷弗 型号:WT300S 材质:不锈钢
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9幢4层405室
联系电话	18037306062 15333715722

## 产品详情

### wt300s调速型蠕动泵

#### 产品简介

本系列蠕动泵采用直流无刷电机驱动，免维护，动力更强劲，最多可级联四个泵头。具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能，可通过外部模拟量调节转速，控制启停和方向，而且增加了时间分装功能。rs485通讯中采用modbus协议，更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，plc等连接。采用不锈钢304外壳，耐腐蚀。功能及特点

- 大扭矩输出，可以安装不同泵头，实现不同泵头于驱动器组合；
- 4位led数码管显示转速和工作模式；
- led指示灯显示正反，内控、外控、脚踏开关等工作状态；
- 面膜按键操作；
- 具有启停、正反、全速，调速、状态记忆（掉电记忆）等功能；
- 简易分装控制，实现重复传输定时定量液体的功能；
- 转速分辨率1转/分钟，转速范围30-350转/分装，精度3%。

不锈钢外壳抗酸碱，耐腐蚀；

- 电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果；
- 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；
- 外控高低电平控制启停，正反，简易分装，光耦隔离；外控模拟量调节转速；
- rs485通讯，支持modbus协议，方便与各种控制设备连接；
- 可实现外部脚踏开关控制起停或时间分配器控制起停，实现简易分配灌装功能；

技术参数 • 流量范围：1.8-3500毫升/分钟； • 转速误差：< 3%； • 转速范围：30-350rpm； • 转速分辨率：1（转/分钟）； • 电源电压：ac 220v ± 10%,50hz/60hz（标配）； ac 110v ± 10%,50hz/60hz（选配）； • 功率：<200w； • 外控接口：外控输入电平5v、12v(标配)、24v（选配）；外控模拟量0-5v(标配),0-10v,4-20ma（可选）； • 外控数字通讯接口：rs485通讯，支持modbus协议； • 环境温度：0 ~ 40 ； • 相对湿度：< 80%； • 防护等级：ip31； • 机箱尺寸：（长×宽×高）286mm×180mm×230mm； • 重量：6.2千克；

本产品的品牌是雷弗，型号是WT300S，材质是不锈钢，性能是其他，用途是计量泵，原理是蠕动泵，流量是1.8~1340毫升/分钟（m<sup>3</sup>/h），规格是YZ15,YZ25,2\*YZ15,2\*YZ25,4\*YZ15,4\*YZ25,KZ25,2\*KZ25