

CQ型不锈钢磁力驱动泵 不锈钢磁力泵

产品名称	CQ型不锈钢磁力驱动泵 不锈钢磁力泵
公司名称	成都兴三台泵业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:不锈钢磁力泵 型号:40CQ-20 材质:不锈钢
公司地址	成都市金牛区洞子口国融金府机电城A区25幢21号
联系电话	86-02887661433/87627446 13808008066

产品详情

cq型不锈钢磁力驱动泵

一、产品概述：cq型不锈钢磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品，设计合理，工艺先进、具有全密封、无泄漏、耐腐蚀等特点，其性能达到国外同类产品的先进水平。二、产品特点：cq型不锈钢磁力驱动泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢等作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使被输送介质免受污染。三、产品用途：cq型不锈钢磁力驱动泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵则更为理想。四、型号意义：cq型不锈钢磁力驱动泵 例如：40cq-20p 40-泵进口直径(mm) cq-磁力驱动泵 20-工作扬程(m) p-材质为不锈钢五、性能参数：

型号	口径		流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	电压 (v)	材质
	进口(mm)	出口(mm)					
16cq-8	16	12	1.8	8	0.18	220/380	不 锈 钢
20cq-12	20	12	3	12	0.37	220/380	
25cq-15	25	20	6.6	15	1.1	380	
32cq-15	32	25	6.6	15	1.1	380	
32cq-25	32	25	6.6	25	1.1	380	
40cq-20	40	32	10.8	20	2.2	380	
40cq-32	40	32	12	32	4	380	
50cq-25	50	40	14.4	25	4	380	
50cq-40	50	40	13.2	40	4	380	
50cq-50	50	32	7.8	50	5.5	380	

65cq-25	65	50	16.8	25	5.5	380
65cq-35	65	50	27	35	7.5	380
80cq-35	80	65	51	35	11	380
80cq-50	80	65	51	50	15	380

本产品的类型是不锈钢磁力泵，型号是40CQ-20，材质是不锈钢，原理是蠕动泵，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是耐腐蚀，适用范围是化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位，流量是1.8~51 (m³/h)，扬程是8~50 (m)，吸入口径是16~80 (mm)，排出口径是12~65 (mm)