

卫生级CIP自吸泵，CIP泵 卫生级回程泵，CIP管道清洗用泵

产品名称	卫生级CIP自吸泵，CIP泵 卫生级回程泵，CIP管道清洗用泵
公司名称	温州航星轻工设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:航星HANGXING 型号:CIP泵 材质:不锈钢
公司地址	浙江温州市龙湾区温州市龙湾区永兴工业区
联系电话	86 0577 86921303 13738373400

产品详情

(航星牌hangxing) 卫生级cip自吸泵

**卫生自吸泵、cip回程自吸泵、无菌自吸泵、防爆自吸泵、液环泵
清洗循环泵 cip管道清洗用泵**

航星牌卫生型自吸泵为了确保每一台产品都没有质量问题，保持优质产品质量。每一道加工组装工序都经全面检查，并且测试合格后才准许组装；组装后再经全面测试。

应用sg/slrp系列卫生型cip自吸泵广泛适用于各类cip回程清洗系统中，如纯水、乳品、啤酒、饮料、医药等工业领域。

材质：（与介质接触部分）304/316l其它配件304

密封圈材料标配：三元乙丙橡胶（epdm）

机械密封材质

动换/静换材质：304/316l石墨/304/316l碳化硅 304/316l碳化硅/304/316l碳化硅

o型圈：三元乙丙（epdm）氟橡胶（fpm）

连接方式：螺纹式、卡箍式、法兰式

技术参数

电机功率：4-15kw（abb电机）电机频率：50hz

额定电压：380v-4p 电机转速：1450r/min 出口流量：10-45t/h 最大吸程：8m

工作温度：-10 至+125 噪音水平：1米内 85db(a)

轴封种类：水封型机械密封，可选择单端面机械密封装置，单端面机械密封带冷却水装置，双端面机械密封装置。带冷却水和双端面机械密封装置水压 0.1mpa。

表面处理：：内表面处理 $r 1.6 \mu m$ 外表面喷砂处理

电机：

1、电机采用“abb”品牌标准三相交流电机，按照国际电工委员会iec60034、iec60072

标准设计制造，符合欧共体“ce”标记要求。

2、可供选用防爆电机，以满足不同场合的需要。

3、优越的电气性能、低噪音、低振动，电机的标准设计防护等级为ip55，绝缘等级为f级。特征及优点该款设计可以用来输送含有空气或其它气体液体物资，结构紧凑，叶轮两面平面单面间隙只有0.3mm，有效加快泵内液体的流速，提高泵的整体性能。

工作原理：泵启动后，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管内中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用下，液体夹带这气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成高速旋转液环。气液混合体通过扩散管进入气体螺旋槽，随着螺旋槽和叶轮之间的间隙越来越小，直至被推压至出口处。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合液体中被分离出来，气体通过泵体出口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管道中吸入的气体再次混合，在高速旋转的叶轮作用下，又流向叶轮外缘。随着这个过程周而复始地进行下去，吸入管道中的空气不断减少，直到吸尽空气，完成自吸过程。

本产品的品牌是航星HANGXING，型号是CIP泵，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是卫生，扬程是840（m），转速是1420（r/m），功率是0.37-7.5（w），流量是1-40（m³/h）