

新品推荐本田水泵，2寸，6寸水泵，抗洪防汛指挥中心指定机型

产品名称	新品推荐本田水泵，2寸，6寸水泵，抗洪防汛指挥中心指定机型
公司名称	上海冬庆动力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HONDA/本田 型号:WB150XH 材质:铝合金
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金汇村1189号9幢
联系电话	18001950618 18001958777

产品详情

【6寸正宗本田动力汽油抽水泵】

中国抗洪防汛指挥中心指定机型

超强的抽水能力，流量大，具有体积小，重量轻，操作简单

主要用于抗洪、抢险、救灾;

农业生产灌溉;

市政工程、事业单位、家庭民用

技术参数：

新机器使用注意事项：

新水泵经磨合运转后（最初的20小时），须更换机油润滑油；

运行50小时后需进行以下维护：

1、更换发动机润滑油；

2、更换或洗净润滑油滤器的滤芯；

以后每100小时更换一次机油润滑油；

新水泵应尽量避免突然增加负载或高速运转；

使用同一品牌的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，

不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

往燃油箱内注油时，应先关闭机器，注油口应有滤网过滤器；

水泵长期不使用应放关闭汽油开关，并放空化油器里的剩余汽油，拧开水泵排泄塞头排出底部的水和沉积物。

定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要

根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整。合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。

感谢您购买本公司产品,在操作本公司产品前,请仔细阅读产品说明书.如有疑问,或者想询问任何有关本公司产品的问题,请联系我们!我们将竭诚为您服务.

本产品的品牌是HONDA/本田，型号是WB150XH，材质是铝合金，驱动方式是汽动，用途是消防、灌溉，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是叶片泵，性能是防爆，扬程是20（m），转速是3600（r/m），功率是9600（w），流量是150（m³/h），规格是手启动,电启动，属性是风冷