

2寸柴油机水泵，柴油水泵，二寸灌溉水泵，柴油抽水机，自吸泵

产品名称	2寸柴油机水泵，柴油水泵，二寸灌溉水泵，柴油抽水机，自吸泵
公司名称	上海锐孜动力机器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RAISEG-POWER 型号:50KB-2D 材质:铝合金
公司地址	中国上海奉贤区泰青公路958号
联系电话	021-57586599 13321947711

产品详情

*采用先进的ohv发动机，确保燃烧有效，燃烧经济性好，噪声和振动小，重量轻，体积小。采用全新铝合金自吸泵体，铸铁叶轮/涡轮盖，大大提高了水泵的耐久性。采用国际标准的pf螺纹，通用性强，可以配置不同型号的水管。

*全框架保护，独创的减震机构，保证了水泵在最恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。

*流量大，扬程高，性能稳定、外形美观，适用范围广，易维修。

*手起动与电起动均可生产。

*价格说明：量大从优。

3. air cooled diesel pump unit technical parameters 风冷柴油水泵机组技术参数

project项目		50kb-2d	65lxb-2d
model型号			
pump水泵	suction prot diameter: 进水口直径	mm 50	65

	discharge prot diameter: 出水口直径	mm	50	50
	max.capacity: 最大流量	m ³ /h	30	38
	max.head lift: 最大扬程	m	25	35
	max.suction head: 最大吸程	m	8	8
engine 发动机	model: 发动机型号		rz170f	rz170fa
	engine type: 发动机形式		single cylinder,tilt,4-stroke,air-cooled, swirl chamber diesel engine 单缸	
	bors × stroke: 缸径 × 行程	mm	68 × 54	70 × 60
	cubic cc.: 排量	cc	196	231
	max.outpur(3600rpm): 最大输出	hp	3.5	5.5
	cooling system:冷却方式		forcible air 强制风冷	
	starting system:起动方式		recoil start 手拉式反冲起动	
	lubrication:润滑方式		splashing 飞溅	
	oil capacity:机油容量	l	0.7	0.8
	lube.brand:润滑油型号		sae10w - 30、sae20w - 40 (above cc)	
	fuel type:燃油型号		0# in summer,-10# in winter,diesel oil	
	rpm:转速	rpm	3000	
alimentation:供油方式		natural 自流式		
	fuel tank capacity/continuos working time 燃油箱容积/连续工作时间	l/h	3.3/3.8	3.5/2.5
optional可 选配置	electric starter:電启动		×	
dimensions	dimension size:外形尺寸 (l × w × h)	mm	490 × 430 × 445	490 × 430 ×
尺寸	packing size:包装尺寸 (l × w × h)	mm	505 × 445 × 470	505 × 445 ×
	net/gross weight:净重/毛重	kg	29/32	34/38

note: kb said clean water pump, lxb said centrifugal pump, hb said high-pressure pump.

注：kb表示清水泵，lxb表示离心泵，hb表示高压泵。

本产品的品牌是RAISEG-POWER，型号是50KB-2D，材质是铝合金，驱动方式是手动，用途是灌溉，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是叶片泵，性能是耐磨，扬程是25（m），转速是3000（r/m），功率是2600（w），流量是50（m³/h），是否提供加工定制是是