

3寸汽油机水泵170自吸泵农用抽水机四冲程园林水泵本田动力152

产品名称	3寸汽油机水泵170自吸泵农用抽水机四冲程园林水泵本田动力152
公司名称	永康市古山金禹达五金厂
价格	面议
规格参数	品牌:HONDA/本田 型号:170两寸三寸 材质:铸铝
公司地址	浙江省永康市古山镇大江畈工业区
联系电话	86 579 87523687 13705896597

产品详情

新机器购买需要严格遵循开机步骤，加满机油后操作，机油第一次12小时换一次，后面24小时、50小时换一次，一般机器过磨合期机油100个工作小时换一次就可。不加机油操作造成损失属于误操作，出现责任问题将由买家承担。（机油用普通汽油机油或者摩托车机油即可）

所有的汽油机水泵出厂，都经过严格的质量检验程序，质量符合国内行业相关标准，所有货物，直接走厂区发货，同时我们郑重承诺，机器一经售出，执行国家保修标准，汽油机动力保用半年，终身免费技术指导，配件供应，除常用易损件不包，汽油机等均是保修三个月，三个月内出现重大质量问题，可以免费退换。只有对我们自己的产品有极大的信心，我们才敢做出这样的承诺，但是也请广大客户朋友注意，机器是机器，需要人用心对待和保养，勤换机油，勤打黄油，这样可以延长机器使用寿命，机器能帮你省力赚钱，你何不也对它更好一些！

高压汽油动力水泵，用于各种场所使用，特别对于野外使用非常方便。

产品简介

- 1、泵体选用轻质耐磨材料，使用寿命长，故障率低.
- 2、整机结构设计简单、紧凑、抗冲击力较强，适合野外作业。
- 3、主要用于农田排灌，农场的给、排水；也可以用于建筑工地，隧道,小型水库，家庭水池的给、排水

水泵wb20xh

水泵进水/出水口径：50/50(mm)扬程 26(m)，吸程 8 (m)，流量 36 (m³/h)，转速 3600(rpm)，连续工作时间 3小时，噪音水平(消音器侧) 85db(a)，

发动机

总排气量 163(cm³)缸径 × 冲程 68 × 45(mm)

额定功率 2.94/3600(kw/rpm)

最大扭矩 10.3/2500(n.m/rpm)点火系统 晶体管磁石点火

输出轴旋转方向 逆时针(从输出端看)

怠速 1440

尺寸与重量 火花塞 bp6es,bpr6es(ngk) w20ep-u,w20epr-u(denso)

总长 458(mm)，总宽 385(mm)，总高 409(mm)，净重 30(kg)

水泵wb30xh

水泵 进水/出水口径 80mm/80mm扬程 28m，吸程 8m，流量 50 (m³/h)，转速 3600 (rpm)

连续工作时间 3小时，噪音水平(消音器侧) 85db(a)

发动机

总排气量 163 缸径 × 冲程 68mm × 45mm额定功率 2.94/3600(kw/rpm)

最大扭矩 10.3/2500(n.m/rpm)

点火系统 晶体管磁石点火

输出轴旋转方向 逆时针(从输出端看)

怠速 1440

尺寸与重量

火花塞 bp6es,bpr6es(ngk) w20ep-u,w20epr-u(denso)

总长 512 总宽 385 总高 437 净重 35

水泵	wl20xh	wl30xh	wb30xh
型号	qgz 50-25.2-22.8(wl20xh)	qgz 80-39.6-15.8a(wl30xh)	qgz 80-39.6-15.8(wb30xh)
配套汽油机型号	jh168f	jh168f	jh168f

配套汽油机功率 (kw)	3.05	3.05	3.05
转速 (r/min)	3600	3600	3600
进/出口直径 (mm)	50	80	80
规定点流量 (m ³ /h)	25.2	39.6	39.6
规定点扬程 (m)	22.8	15.8	15.8
规定点自吸高度 (m)	5	5	5
自吸时间 (s)	110	150	150
汽蚀余量 (m)	3.9	4.0	4.0
净重 (kg)	24	25	25

170f汽油机1台、水泵组件1套(含水封、进出水口接头及胶垫各1)、机架1套、底阀1套

专业介绍：四冲程汽油机动力比二冲程汽油动力稳定可靠，不易损坏，消耗汽油作为燃料，另加机油为润滑动力配件；而二冲程动力比较弱，是烧混合油（机油+汽油对调）动力性能不稳定，容易出故障售后麻烦，所以请选择四冲程的汽油动力水泵让您使用高枕无忧！

很多客户问：配/送水管不？

店主回答：我们是厂家，只生产机器，没有配水管，也不送；你可以到当地五金商店/农机店和市场都有买的，建议进水口用钢丝管（吸水好），出水管客户根据自己需要，用水带就可以，想买多长就买多长！

发普通物流客户注意，普通物流到货时间都长点，特别是要转运的城市县。因为一件货托运站没有多少钱赚，或者转运偏远地方货不多肯定要慢点，可以问店主大概几天到，到了这个天数没到就找店主查询！谢谢！

适应于菜地、园林花草等灌溉作业的小巧灵便的机械化喷灌设备；给农作物浇水、施肥。

本系列产品具有结构紧凑、重量轻、射程远、流量大、耗油少（采用日本本田专业技术，动力强劲有力，使用寿命长）等优点。

*全框架保护，保证了水泵在最恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。

*流量大，扬程高，性能稳定、外形美观，适用范围广，易维修。

*广泛适用于灌溉农田与花草园林灌溉；

本产品的品牌是HONDA/本田，型号是170两寸三寸，材质是铸铝，驱动方式是汽动，用途是汽油自吸泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是叶片泵，性能是自动，扬程是30（m），转速是1（r/m），功率是7.5（w），流量是30（m³/h），规格是国产152两寸,国产170两寸,国产170三寸,国产170四寸,本田款170两寸,本田款170三寸,国产170两寸消防泵,本田款

170两寸消防泵，自吸时间是12（min/m），进/出水口直径是3寸、2寸，排量是210（cc）