

隔膜泵适合小型喷涂使用 飞象

产品名称	隔膜泵适合小型喷涂使用 飞象
公司名称	济南拉普化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞象 型号:PA15 材质:铝合金
公司地址	山东济南市历下区凤鸣路777号
联系电话	86 0531 89933533 15969689900

产品详情

用途：汽车产业、金属喷涂、塑料喷涂、木工喷涂、铁工喷涂

特点：a:最适合于涂料使用量1天40l以上的客户，

b：除用于手动喷涂器的压送外，同样可广泛应用于往复喷涂机、自动喷涂机、涂料机器人的涂料压送作业，

c:也可用于水系涂料的不锈钢规格，

d:作为高清洁性规格，也有氟化塑料涂层规格

设备型号

项目 dps-90e dps-90dn dps-90xd dps-90xdn

类型通用型通用型

不锈钢规格附吐出量数字显示器附吐出量数字显示器

不锈钢规格

全宽 × 纵深 × 全高 350 × 360 × 780mm 350 × 370 × 615mm

重量 7kg 9kg 14kg 16kg

空气供给口 g 1/4(pf1/4外)

涂料吐出口g 1/4(pf1/4外)

涂料过滤棉50网目1张(吸入口)

使用温度范围5 ~ 40

隔膜泵型号ddp-90d ddp-90dn ddp-90d ddp-90dn

空气压力使用范围0.15 ~ 0.69mpa { 1.5 ~ 7kgf/cm² }

1个周期的吐出量50ml/转

最大周期数200转/min

最大吐出量10l/min(流体：清水、泵出口)

最高使用涂料粘度100秒以下/nk-2

涂料减压阀pr-5 pr-5n pr-5 pr-5n

压力调整范围0 ~ 0.59mpa(0 ~ 6kgf/cm²)

最大流量2.0l/min

空气减压阀不附带rr-551b

压力调整范围- 0.15 ~ 0.69mpa { 1.5 ~ 7kgf/cm² }

容许一次压力- 1.37mpa { 14kgf/cm² }

排量显示器不附带fc-2000

显示方式-液晶显示

显示范围- 0 ~ 2000ml/min

显示精度- ±7以内(100ml/min以上时)

显示时间-约4分钟(自动off)

电源-单4 × 3节、寿命约2年

防爆结构- i2g4

对应搅拌机amm-11或射流搅拌组件

(选择件)

所需空压机

(泵运行用) 0.4 ~ 0.75kw

苏州恒大涂装设备有限公司是专业代理经销喷涂/气动工具、涂装机械、主要产品有、空气手动/自动喷枪系列（岩田iwata、特威devilbiss、明治meiji、萨塔sata、台湾星牌、台湾宝丽、日本喷枪人、近机kinki、露明纳lumina）涂料压力桶系列（齐成、悍虎、宝丽、岩田、明治）气动双隔膜泵浦系列（三丰、五分、国宝、悍虎、固瑞克graco、日本asahi、耐击nige）；粉体/液静电喷枪系列（日本asahi、固瑞克graco、普格斯pgs、金马gema、元麒、海马、卫蒲、国产/台湾等）日本、台湾静电除尘枪，涂料稳压阀、背压阀、静电旋杯喷枪、涂料搅拌器、高压无气喷涂机、disc静电旋碟喷涂机、耐高温链条油、耐溶剂涂料管、冷冻式干燥机、工业喷嘴系列，本公司经销/定做各种工业喷嘴、涂装设备及耗材。日本、台湾静电除尘枪，涂料稳压阀、背压阀、静电旋杯喷枪、涂料搅拌器、高压无气喷涂机、disc静电旋碟喷涂机、耐高温链条油、耐溶剂涂料管、冷冻式干燥机、木器地盘线、五金吊挂线、塑胶喷涂线、工业喷嘴系列，五轴喷涂机、涂装机器人，本公司经销/定做各种工业喷嘴、涂装设备及耗材

本产品的品牌是飞象，型号是PA15，材质是铝合金，用途是化工泵，性能是不阻塞,耐腐蚀,无泄露,自动，驱动方式是气动，允许颗粒值是10（mm），吸程是6（m），出口压力是5（Mpa）