

管道泵150-160立式清水离心增压循环管道泵

产品名称	管道泵150-160立式清水离心增压循环管道泵
公司名称	安国市泰亨水泵经销处
价格	面议
规格参数	品牌:泰亨 型号:150-160 材质:铸铁
公司地址	安国市路景村
联系电话	86 0312 3427721 15613256292

产品详情

isw卧式管道泵说明一、主要用途: 1、isw卧式清水泵

，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t

80。 2、iswr卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度t 120。 3、lswb卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20~c~+120。 4、lswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20~c~+120。

二、工作条件: 1、吸入压力 1.6mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。 2、环境温度<40，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。 三、产品特点:

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

isg立式管道

泵说明

一、产品概述:isg立式管道离心泵是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型，采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优

点。

二、产品特点:1、立式管道泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。2、立式管道泵的叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。3、立式管道泵的轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。4、立式管道泵的安装检修方便，无需拆动管道管道系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、立式管道泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、立式管道泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

三、主要用途:1、isg型立式管道泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。2、irg(grg)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ ，珀grg型使用温度 $t < 240$ 。3、ihg型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $20 \sim +120$ 。

4、yg型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

四、工作条件:1、立式管道泵吸入压力 1.0mpa ，或泵系统最高工作压力 1.6mpa ，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa ，泵静压试验压力为 2.5mpa ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6mpa 时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、立式管道泵环境温度 < 40 ，相对湿度 $< 95\%$ 。

3、立式管道泵所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $< 0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

本产品的品牌是泰亨，型号是150-160，材质是铸铁，驱动方式是气动，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是 $32(\text{m})$ ，吸程是 $5(\text{m})$ ，转速是 1450 ，电动功率是 $22(\text{w})$ ，工作温度是 $85()$ ，进出口径是 $150(\text{mm})$ ，流量是 $160(\text{m}^3/\text{h})$ ，电压是 380 ，规格是150-160