

# 175QJ10-273深井泵 多级深井潜水泵 井用泵

产品名称	175QJ10-273深井泵 多级深井潜水泵 井用泵
公司名称	安国市泰亨水泵经销处
价格	面议
规格参数	品牌:泰亨 型号:175QJ10-273 类型:深井潜水泵
公司地址	安国市路景村
联系电话	86 0312 3427721 15613256292

## 产品详情

吸入口径：200（mm）

排出口径：200（mm）

### 一、qj深井潜水泵产品概述:

qj型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程；主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

### 二、qj深井潜水泵产品特点:

- 1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。
- 2、对井管、扬水管无特殊要求（即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下，钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用）。
- 3、安装、使用、维护方便简单，占地面积小，不需建造泵房。
- 4、结构简单，节省原材料。

### 三、qj深井潜水泵型号意义:

例如：200qj32-52/4

200-机座号（mm）

qj-井用潜水

32-额定流量（m<sup>3</sup>/h）

52-额定扬程（m）

4-水泵级数

### 四、qj深井泵结构说明:

1.qj型潜水电泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异步电动机，电机与水泵通过爪式或中键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆；起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成，采用法兰联接，高扬程电泵采用闸阀控制。

2.潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承；叶轮用锥形套固定在泵轴上；导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。

3.高扬程潜水泵上部装有止回阀，避免停机水锤造成机组破坏。

4.潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防止流砂进入电机。

5.潜水电机采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化；电机绕组采用聚乙烯绝缘，尼龙护套耐水电磁线，电缆联接方式按qj型电缆接头工艺，把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊接牢固，用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带（自行车里胎）以防渗水。

6.电机密闭，采用精密止口螺栓，电缆出口加胶垫进行密封。

7.电机上端有一个注水孔，有一个放气孔，下部打个放水孔。

8.电机下部装有上下止推轴承，止推轴承上有沟槽用于冷却，和它对磨的是不锈钢推力盘，承受水泵的上厂轴向力

本产品的品牌是泰亨，型号是175QJ10-273，类型是深井潜水泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，原理是离心泵，用途是流程泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，性能是不阻塞，流量是10（m<sup>3</sup>/h），扬程是273（m），转速是2850（rpm），吸入口径是175（mm），排出口径是75（mm），规格是175QJ10-273